



## Extralink ARES | PoE Switch | 16x Gigabit PoE/PoE+, 2x SFP, 1x Puerto de consol, 150W, Gestionable



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-ares-poe-switch-16x-gigabit-poe-poe-2x-sfp-1x-puerto-de-consol-150w-gestionable>

Price: **777,18 zł** gross / 631,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLQKRMNIK

### Product features

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Fuente de energía                               | electricidad de red |
| Altura                                          | 44 mm               |
| Ancho                                           | 440 mm              |
| Profundidad                                     | 180 mm              |
| Auto-negociación                                | Yes                 |
| Montaje en rack                                 | Yes                 |
| Sensor de temperatura                           | No                  |
| Capacidad de conmutación                        | 36 Gb/s             |
| Guía de configuración rápida                    | Yes                 |
| Estándares de red                               | IEEE 802.1D         |
| Tipo de interruptor                             | Gestionado          |
| Soporte 10G                                     | No                  |
| Protección contra loops                         | Yes                 |
| Guía del usuario IFU                            | Yes                 |
| Auto-detección                                  | Yes                 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 150 W               |
| Manual de usuario                               | Yes                 |
| Botón de restaurar                              | Yes                 |
| Administrado a través de la nube                | No                  |
| IGMP                                            | Yes                 |

|                                                                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Administración basada en web                                                  | Yes                            |
| Soporte de control de flujo                                                   | Yes                            |
| Jumbo Frames, soporte                                                         | Yes                            |
| Tabla de direcciones MAC                                                      | 8000 entries                   |
| Fuente de alimentación incluida                                               | Yes                            |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)                                 | 16                             |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                                                  | Yes                            |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP                                            | 2                              |
| Frecuencia de entrada AC                                                      | 50 Hz                          |
| Voltaje de entrada AC                                                         | 100 V                          |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)                | 46 W                           |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                                                  | 48 V                           |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos               | 16                             |
| Tipos de cable soportados                                                     | Cat5e                          |
| Características de DHCP                                                       | DHCP snooping                  |
| Transferencia de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) | No                             |
| Guardar y remitir                                                             | Yes                            |
| Tipo de switch o conmutador óptico                                            | Ethernet Gigabit               |
| Color del producto                                                            | Negro                          |
| Capa del interruptor                                                          | L2+                            |
| Lista de Control de Acceso (ACL)                                              | Yes                            |
| Multidifusión, soporte                                                        | Yes                            |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet                             | Ethernet Gigabit (10/100/1000) |
| Material del cuerpo del reloj                                                 | Metal                          |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet                     | 16                             |
| Apilable                                                                      | No                             |

## Full product description

### Extralink ARES - totalmente manejable, gigabit, interruptor de 16 puertos

Extralink ARES es un conmutador POE Ethernet con 16 Gigabit Base-T y 2 puertos ópticos Gigabit (1 puerto de consola, 16 puertos POE Gigabit, 2 puertos SFP Gigabit, fuente de alimentación estándar de CA 220 V, alimentación POE de 330 W, ventilador de refrigeración, 1U, montaje en rack de 19").



# Conmutador PoE Gigabit de 16 puertos



2x SFP



1 puerto  
de consola



Potencia PoE  
total: 150 W



Capa de  
conmutación Layer2



Totalmente gestionable  
(interfaz WEB, CLI)



## Características:

- Posibilidad de instalación en un armario de oruga - recomendamos los armarios Extralink
- Tiene un ventilador de refrigeración
- Diseño moderno y minimalista



## Posibilidad de instalación en armarios de red

El conmutador está diseñado para su instalación en un armario de red y ocupa 1 unidad (1U) en un armario de red de altura estándar. El conmutador cabe fácilmente en la mayoría de los armarios estándar.

# Conéctate a un nuevo mundo de velocidad con nuestro Switch

