



Convertidor PoE a USB-C Extralink AT-USBC-JB-V3, 25W, 10/100 Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/alimentacion/convertidor-poe-a-usb-c-extralink-at-usbc-jb-v3-25w-10-100-mbps>

Price: **720,51 zł** gross / 585,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIHMFRMLNJ

Full product description

Alimentación PoE y datos USB-C al alcance de la mano: Convertidor Extralink AT-USBC-JB-V3

Necesita una forma fiable de alimentar y conectar datos a tabletas instaladas en espacios comerciales y oficinas? El AT-USBC-JB-V3 de Extralink es un convertidor PoE a USB-C que integra alimentación y transmisión de datos en una solución sencilla. Diseñado para una fácil instalación en cajas de conexiones estándar, este convertidor elimina la molestia de fuentes de alimentación y cableado independientes, ofreciendo una implementación limpia y profesional. Descubra cómo el AT-USBC-JB-V3 de Extralink puede agilizar sus proyectos de instalación y proporcionar alimentación y conectividad estables a sus dispositivos.

Alimentación y datos por un solo cable: la sencillez de PoE

El AT-USBC-JB-V3 de Extralink es la respuesta a los retos de alimentar dispositivos USB-C en lugares donde el acceso a las tomas de corriente tradicionales es limitado o poco práctico. Gracias a la tecnología Power over Ethernet (PoE), este convertidor permite transmitir tanto energía como datos a través de un único cable Ethernet. Esta solución simplifica considerablemente la instalación, reduce el desorden de cables y disminuye los costes de implantación. Olvídate de buscar enchufes y tender cables de alimentación adicionales: ahora solo necesitas una conexión PoE para que tus tabletas y dispositivos USB-C funcionen sin problemas. Con un alcance de hasta 100 metros desde una fuente de alimentación PoE, obtendrá la flexibilidad de colocar los dispositivos donde más los necesite, sin comprometer la alimentación ni la conectividad.

Versatilidad y compatibilidad: la solución para una amplia gama de aplicaciones

El conversor AT-USBC-JB-V3 de Extralink se ha diseñado pensando en una amplia compatibilidad. Está diseñado para funcionar con tabletas populares como Google Pixel, Microsoft Surface Go, Samsung Galaxy Tab Active 2, así como Apple iPad Pro (con el cable Lightning adecuado, disponible como opción). Dos salidas únicas ofrecen flexibilidad en la entrega de energía y datos. Puede elegir suministrar alimentación USB-C junto con transmisión de datos a 10/100 Mbps, ideal para aplicaciones que requieren una conexión por cable estable, o configurar el dispositivo para que suministre alimentación únicamente, lo que es suficiente para tabletas que utilizan Wi-Fi. Esta versatilidad convierte al convertidor AT-USBC-JB-V3 de Extralink en una excelente opción para una gran variedad de aplicaciones, desde quioscos interactivos y paneles informativos hasta sistemas de reserva en salas de conferencias y puntos de venta.

Integración con cajas de derivación: estética y profesionalidad

La estética y el orden de la instalación son fundamentales, especialmente en espacios comerciales y de oficinas. El convertidor AT-USBC-JB-V3 de Extralink está diseñado para encajar en cajas de conexiones estándar, tanto estadounidenses como europeas. Esta característica permite una instalación discreta y ordenada, ocultando el convertidor y los cables en la pared. El resultado es un acabado estético y profesional, sin cables visibles ni antiestéticas fuentes de alimentación. La integración con cajas de derivación no es sólo una cuestión estética, sino también práctica y de seguridad, ya que protege el convertidor de daños mecánicos y accesos no autorizados.

Energía estable y datos seguros: la base de la fiabilidad

El Extralink AT-USBC-JB-V3 proporciona una fuente de alimentación estable de 25W, ofreciendo una amplia gama de voltajes y corrientes de salida (5V/2,6A, 9V/1,78A, 12V/1,34A, 15V/1,37A, 20V/1,15A). Esto asegura una alimentación adecuada para una gran variedad de dispositivos USB-C, garantizando su funcionamiento correcto e ininterrumpido. Como opción con transmisión de datos, el convertidor ofrece una conexión Ethernet por cable de 10/100 Mbps, que proporciona una mayor seguridad de red en comparación con las conexiones inalámbricas. La transmisión de datos por cable minimiza el riesgo de interferencias, algo especialmente importante en entornos corporativos y lugares públicos donde la seguridad de los datos es una prioridad. El convertidor es compatible con el estándar PoE IEEE 802.3at , lo que garantiza la interoperabilidad con una amplia gama de conmutadores e inyectores PoE .

Instalación y puesta en marcha sencillas: ahorro de tiempo y recursos

El convertidor AT-USBC-JB-V3 de Extralink presenta un diseño plug-and-play, lo que significa que la instalación es rápida e intuitiva. No requiere una configuración complicada ni la instalación de software adicional. Basta con conectar el cable Ethernet PoE y el cable USB-C al dispositivo y disfrutar inmediatamente de alimentación y transmisión de datos. La sencillez de la instalación se traduce en un ahorro de tiempo y recursos, lo que es especialmente importante para despliegues a gran escala. El estándar USB 2.0 para la transmisión de datos garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones.