



Extralink BS-PCD050 32A 16kW 3F Schuko | Cargador de coche eléctrico | 3 fase, 5 m, pantalla LCD, 6 adaptadores



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cargadores-ev/extralink-bs-pcd050-32a-16kw-3f-schuko-cargador-de-coche-electrico-3-fase-5-m-pantalla-lcd-6-adaptadores>

Price: **2.989,99 zł** gross / 2.430,89 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJHRMMGP

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, ROHS, FCC, CCC, CSA, IK10, IP67
Longitud del cable de carga	5 m
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Pantalla táctil	No
Código IK	IK10+
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Número de conectores	5
Corriente de salida	24 A
Código IP (International Protection)	IP66
Wifi	No
Bluetooth	No
Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	230 V
La tensión de carga	230 V
Conector	Type 2
Adecuado para	Outdoor
Potencia de salida	16.5 kW
Color del producto	Negro

Full product description

Cargador trifásico portátil para coche de Extralink

Presentamos nuestro cargador trifásico portátil Extralink para vehículos eléctricos con una potencia máxima de 16 kW, ideal para los conductores de vehículos eléctricos que siempre están en movimiento. Este cargador es compacto y fácil de transportar, lo que lo convierte en el accesorio perfecto para viajes por carretera, acampadas y cualquier otra actividad al aire libre. El cargador portátil para vehículos eléctricos ha sido diseñado para funcionar con la mayoría de los modelos de vehículos eléctricos y cuenta con una pantalla táctil integrada que muestra el progreso de la carga, para que pueda supervisarla constantemente.



Características principales del cargador portátil Extralink

Pantalla táctil LCD

Con una elegante pantalla táctil LCD, nuestro cargador para vehículos eléctricos muestra información en tiempo real sobre el estado de la carga, incluido el tiempo restante hasta la carga completa.



Dispositivo de corriente residual RCD Tipo A 6mA

El producto está equipado con una protección de corriente residual RCD tipo A de 6 mA, que cumple las últimas normas de seguridad de la UE.



Control de la temperatura

Controle en todo momento la temperatura de funcionamiento del cargador. Cuando el cargador supere una temperatura segura, dejará de funcionar inmediatamente y el sistema de carga podrá reanudarse automáticamente cuando la temperatura vuelva a ser normal.

El chip corrige automáticamente los errores

El chip inteligente puede corregir automáticamente los errores de carga habituales para garantizar un funcionamiento estable.



Certificación completa

El producto ha superado todas las certificaciones pertinentes en Europa y Norteamérica, lo que garantiza que puede venderse y utilizarse con total confianza.



Grado de protección IP66

El cargador portátil EV tiene la clasificación IP66, lo que significa que es resistente al polvo y puede soportar fuertes chorros de agua desde cualquier dirección sin sufrir daños. Esto lo hace ideal para su uso en entornos exteriores donde puede estar expuesto a la lluvia, la suciedad u otros contaminantes. La robusta construcción y la avanzada impermeabilización de nuestro cargador EV portátil garantizan que pueda soportar incluso las condiciones más duras y seguir funcionando de forma fiable.

