



Extralink CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 Exterior | Par trenzado | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-cat5e-sftp-sf-utp-v2-exterior-par-trenzado-305m>

Price: **830,00 zł** gross / 674,80 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPOQERMMNN

Information:

El cable de red SFTP Cat. 5e de longitud 305 m es un cable trenzado de instalación apantallado, destinado a la construcción de redes LAN, incluidas Fast Ethernet 100 Mb/s y Gigabit Ethernet 1000 Mb/s. Fabricado con cobre puro 24 AWG y 4 pares de conductores trenzados, reduce eficazmente las interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior PE proporciona una alta resistencia mecánica y química, por lo que el cable funciona perfectamente en instalaciones exteriores. El apantallamiento adicional con lámina de aluminio y trenza de aleación de aluminio aumenta la protección de la señal. La bobina auto-desenrollable facilita un desenrollado y montaje cómodos.

Product features

Blindaje de cable	SF/UTP (S-FTP)
Material del conductor	Copper
AWG calibre del cable	24
Longitud de cable	305 m
Tipo de embalaje	Box
Tipo de interfaz ethernet	Fast Ethernet
Material de la cubierta	Polyethylene (PE)
Color del producto	Negro
Género del conector 2	No
Género del conector 1	No
Forma del cable	Redondo
Cable estándar	Cat5e

Full product description

SFTP Cat. 5e

SFTP Cat. El 5e es el más utilizado para la construcción de redes locales, incluye aplicaciones de 100 Mb/s de Fast Ethernet) y 1000 MB/s de Gigabit Ethernet. Está construido con 4 pares de cables de par trenzado, lo que elimina las interferencias mutuas y electromagnéticas. Los cables están hechos de cobre puro de 24 AWG y protegidos con una capa de PE. El diámetro de cada cable con aislamiento es de 0,97 mm. El cable está blindado con papel de aluminio y una trenza de aleación de aluminio. El embalaje contiene 305 metros de producto.



The advertisement features a black background with a light blue hexagonal pattern. On the left, the 'EXTRALINK CAT5E SFTP' logo is displayed in blue. On the right, a close-up of the cable's end shows the four twisted pairs of wires (blue, orange, green, and brown) emerging from a blue jacket. Below this, a horizontal image shows the full length of the cable with the 'EXTRALINK' logo on its black jacket. At the bottom, a paragraph describes the cable's use in local area networks.

Cable de red de par trenzado para exteriores 305m

El cable SFTP Cat. 5e es el más utilizado para redes de área local e incluye soluciones Fast Ethernet 100 Mbps y Gigabit Ethernet 1000 MB/s.

Características principales

- Categoría Cable SFTP Cat.5e
- Longitud 305 m
- Recubrimiento de PE
- Blindaje - papel de aluminio y trenzado de aleación de aluminio
- El paquete contiene un rodillo autoexpandible
- Diseñado para el montaje externo

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

La CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 está diseñado para su uso en exteriores, ya que es muy resistente a la intemperie



Alta resistencia e instalación conveniente

El revestimiento de PE tiene una alta resistencia mecánica y una gran resistencia química, y además no tiene barrera de gas, lo que hace que el cable sea ideal para aplicaciones en exteriores. El embalaje contiene un rollo autoexpandible, que garantiza un desenrollado cómodo del cable sin riesgo de que se enrede.

AMPLIA COMPATIBILIDAD



Aplicaciones

El cable está diseñado para su instalación en el exterior en conductos telefónicos, colectores, minas, en las paredes de los edificios y en cualquier lugar donde exista un riesgo de aumento de las descargas electromagnéticas. El cable de par trenzado también se utiliza a menudo en las instalaciones de CCTV, porque un solo cable puede transmitir tanto la señal de vídeo de varias cámaras como la de la fuente de alimentación.

APLICACIONES



El cable de instalación de par trenzado está destinado a la instalación en exteriores, en conductos telefónicos, colectores, minas, paredes de edificios y en cualquier lugar donde exista riesgo de aumento de descargas electromagnéticas. El cable de par trenzado también se utiliza con frecuencia en instalaciones de CCTV, ya que un solo cable puede transmitir tanto la señal de vídeo de varias cámaras como la alimentación eléctrica.

Construcción

- 1. alambre de cobre - Ø 0,48 mm
- Aislamiento de PE - Ø 1,0 mm
- 3. un par de cables
- 4. Película
- Blindaje de papel de aluminio - 18 mm de ancho
- Blindaje de la manga trenzada de aleación de aluminio - 12 x 5 x 0,12 mm
- 7 Recubrimiento exterior de PE - 0,6 mm de espesor

CONSTRUCCIÓN

Blindaje de papel de aluminio
de 18 mm de ancho

Trenza de apantallamiento de
aleación de aluminio -
12 x 5 x 0,12 mm

Cubierta exterior de PE -
0,6 mm de espesor

Conductor de cobre - Ø 0,48mm

Aislamiento de PE - Ø 1,0 mm

Par de conductores

Lámina

