



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Exterior | Par trenzado | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-exterior-par-trenzado-305m>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPOREMNHM

Product features

Blindaje de cable	F/UTP (FTP)
Material del conductor	Copper
AWG calibre del cable	23
Certificados de conformidad	CE
Diámetro externo	7.5 mm
Longitud de cable	305 m
Material de la cubierta	High-Density Polyethylene (HDPE)
Color del producto	Negro
Género del conector 2	No
Género del conector 1	No
Cable estándar	Cat6

Full product description

Cable de red FTP Cat. 6

Cable de red FTP Cat. 6 se utiliza principalmente para construir redes locales. La categoría 6 incluye el cableado que requiere un ancho de banda de hasta 250 MHz y un ancho de banda de 200 Mbps, que incluye la implementación de Gigabit Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) y la transmisión ATM 622 Mbps. El producto presentado consiste en 4 pares de cables de par trenzado, lo que elimina tanto las interferencias mutuas como las electromagnéticas. Hecho de cobre puro 23 AWG, los cables están rodeados por una cubierta de PE de 1,08 mm de diámetro. La cubierta exterior de PE tiene 0,60 mm de espesor. El embalaje contiene 305 metros de cable.



EXTRALINK

CAT5E SFTP

Cable de red externo de 305m



La categoría 6 cubre el cableado que requiere un ancho de banda de hasta 250 MHz y un caudal de 200 Mbps, lo que anticipa la implantación de Gigabit Ethernet ($4 \times 250 \text{ Mhz} = 1 \text{ GHz}$) y la transmisión ATM de 622 Mbps. El producto de exterior expuesto está fabricado con 4 pares de cables trenzados entre sí, lo que elimina tanto las interferencias mutuas como las electromagnéticas.

Características principales

- Cable UTP de categoría 6
- Longitud 305 m
- Recubrimiento de PE
- 0,6 mm de espesor de la cubierta exterior de PE
- El paquete contiene un rodillo autoexpandible
- Producto destinado a ser utilizado en el exterior

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

La Cat. 6 FTP (F/UTP) V2 está diseñado para su uso en exteriores, ya que es muy resistente a la intemperie



Revestimiento exterior de PVC resistente y conveniente desenrollado durante la instalación

El revestimiento de polietileno PE tiene una alta resistencia mecánica, una gran resistencia química y una barrera a los gases, lo que permite que el cable se utilice en el exterior del edificio. El embalaje contiene un rodillo autoexpandible que garantiza un desenrollado cómodo del cable sin riesgo de que se enrede.

DISEÑO ROBUSTO Y CONECTIVIDAD SEGURA



Cable de par trenzado Extralink para uso en exteriores

Cable CAT de extra-enlace. 6 FTP (F/UTP) V2 está diseñado para su uso en exteriores ya que tiene una gran resistencia a la intemperie. El cable de par trenzado se utiliza a menudo en instalaciones de CCTV, ya que un solo cable puede transmitir tanto la señal de vídeo de varias cámaras como la energía.

AMPLIA COMPATIBILIDAD

