



Extralink CAT6A FTP (F/FTP) V2 Interior | Par trenzado | 500M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-cat6a-ftp-f-ftp-v2-interior-par-trenzado-500m>

Price: **1.659,00 zł** gross / 1.348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPMNKRMPJ



Product features

Blindaje de cable	F/FTP (FFTP)
Material del conductor	Copper
AWG calibre del cable	23
Frecuencia de entrada del horno	500 MHz
Longitud de cable	500 m
Tipo de embalaje	Wooden drum
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet
No contiene	Halógeno
Material de la cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
Color del producto	Gris
Género del conector 2	No
Género del conector 1	No
Forma del cable	Redondo
Cable estándar	Cat6a

Full product description

Cable de red FTP Cat. 6A - Paquete de 500 m

Gato Extralink. 6A FTP es un cable de red de alta calidad para instalación en interiores. La categoría 6a incluye el cableado que requiere una

banda de 500 MHz y la transmisión de datos hasta 10 Gigabit Ethernet. La construcción del cable consiste en 4 pares de cables retorcidos juntos para eliminar la interferencia electromagnética. Los cables son de cobre puro de 23 AWG con cubierta de HDPE. Cada par está blindado por separado con papel de aluminio, y además se utiliza un blindaje común para todos los cables. Todo el cable ha sido cubierto con una cubierta de LSZH (Low Smoke Zero Halogen), que es segura durante la combustión, de acuerdo con las normas contra incendios para grandes edificios comerciales. El embalaje contiene 500 m de cable.



EXTRALINK

CAT 6A FTP

Cable de red de par trenzado para interiores de 500m

La categoría 6a incluye el cableado que requiere un ancho de banda de 500 MHz y una transmisión de datos de hasta 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet)

Características principales

- FTP Cat. 6a
- Longitud 500 m
- Recubrimiento de HDPE
- Blindaje individual para cada pareja
- Cable de tierra
- Producto diseñado para su instalación en interiores



MÁXIMO RENDIMIENTO Y RÁPIDA TRANSFERENCIA DE DATOS

Nuestro cable Ethernet proporciona una conexión rápida y de baja latencia para que pueda jugar con precisión y coherencia.

Instalación en el interior de los edificios - alto nivel de seguridad

El producto está destinado a instalaciones fijas en el interior de edificios, estaciones, estructuras y equipos expuestos a un mayor riesgo de descargas electromagnéticas. El cable es ideal para el cableado que requiere un rango de frecuencia de hasta 500 MHz. La cubierta exterior del LSZH garantiza un alto nivel de seguridad.

AMPLIA COMPATIBILIDAD



Construcción

- 1. Hilo de cobre de 0,56 mm de diámetro
- Aislamiento de HDPE Ø 1,35 mm
- 3. un par de cables
- 4. blindaje individual de cada par con papel de aluminio
- 5. Cable de tierra Ø 0,4 mm
- 6. Película
- 7. blindaje principal hecho de papel de aluminio
- 8. Revestimiento exterior de LSZH, de 0,5 mm de espesor

DISEÑO ROBUSTO Y CONECTIVIDAD SEGURA

El conjunto está revestido con un revestimiento LSZH seguro
contra la combustión

Cada par está blindado individualmente con papel de aluminio,
y además se utiliza un blindaje común para todos los cables

La construcción del cable consiste en 4 pares
de cables trenzados, lo que elimina las
interferencias electromagnéticas

Los conductores son de cobre puro 23 AWG
con revestimiento de HDPE



