



Extralink Predator V2 | OLT | EPON, 1U 19", 8x Gigabit PON, 4x Gigabit Uplink, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/olt-e-ont/extralink-predator-v2-olt-epon-1u-19-8x-gigabit-pon-4x-gigabit-uplink-4x-sfp>

Price: **1.228,77 zł** gross / 999,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQQLDRMMKO



Product features

Altezza	75 mm
Larghezza	430 mm
Profondità	410 mm
Standard di rete	IEEE 802.1D
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Classificazione del traffico	Yes
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Modellizzazione del traffico	Yes
Tensione di ingresso AC	230 V
VDSL2	No
ADSL2+	No
Livello del commutatore	L2+/L3
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Porte a monte	Ethernet 10G
Supporto multicast	Yes
Instradamento statico	Yes
Trasferimento VLAN/MAC	Yes
Multicast VLAN	Yes
DHCP option 82	Yes

Full product description

PREDATOR v2 EPON OLT di Extralink

Il PREDATOR v2 è l'ultimo dispositivo OLT operante in tecnologia EPON, che è progettato per le reti di accesso in fibra. Il PREDATOR v2 ha un ingombro ridotto, una distribuzione comoda e facile, funzioni flessibili e compatibilità con la maggior parte delle unità client. Si adatta **agli armadi rack (dimensione 1U)** ed è una grande scelta per le soluzioni di telecomunicazione in fibra ottica.



OLT efficiente e affidabile

Il dispositivo è lungo 442 mm, largo 315 mm e alto 44 mm. PREDATOR v2 è dotato di 8 porte EPON SFP, 4 porte GE in rame e 4 porte SFP che servono come uplink e funzionano a **10 Gbit**, così come 1 porta CONSOLE e 1 porta GE per la gestione della rete. OLT supporta "**Triple-Play**", **CPN, IP Camera, Enterprise LAN e IOT**. La doppia alimentazione ridondante garantisce l'affidabilità del dispositivo.

PREDATOR v2 EPON OLT - vantaggi

- Conformità OLT con lo standard tecnico IEEE802.3ah e lo standard di telecomunicazione della Cina (YD/T 1475-2006)
- Ogni PON supporta fino a 64 terminali, l'intero dispositivo supporta fino a 512 ONU in piena configurazione
- Supporto per moduli elettrici e ottici, configurazione flessibile a seconda del tipo di rete
- Altezza a U - risparmio di spazio
- Basso consumo di energia - costi inferiori
- Affidabilità - supporto per doppia alimentazione (un alimentatore incluso)