



UBIQUITI UVC-G6-PRO-TURRET-B



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uv-g6-pro-turret-b>

Price: **2.019,91 zł** gross / 1.642,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGKILLJRMKK

Information:

Ubiquiti G6 Pro Turret è una telecamera di sorveglianza esterna 4K Ultra HD 8MP che garantisce un'immagine estremamente dettagliata grazie al grande sensore 1/1.2" CMOS, all'HDR e alla fluidità di 30 fps. Lo zoom ottico 2.36x consente di ingrandire l'immagine senza perdita di qualità, mentre l'ampio campo visivo si adatta sia a grandi proprietà sia a ingressi stretti. La telecamera utilizza l'AI per l'analisi locale del movimento, il riconoscimento di persone, veicoli, volti e targhe, senza gravare sulla rete. Il monitoraggio notturno è supportato da infrarossi fino a 40 m, l'audio bidirezionale consente la comunicazione con le persone davanti alla telecamera e la scocca IP66 e IK04 garantisce resistenza alle condizioni atmosferiche e agli atti vandalici. L'alimentazione PoE+ e l'integrazione con UniFi Protect semplificano l'installazione e l'utilizzo.

Full product description

Vista chiara di ogni dettaglio grazie alla risoluzione 4K Ultra HD

La telecamera di sorveglianza esterna Ubiquiti G6 Pro Turret registra immagini in risoluzione **8MP (3840 x 2160)** con una fluidità di **30 fotogrammi al secondo**, garantendo un'identificazione precisa di persone ed eventi nell'area monitorata. Il grande sensore **CMOS 1/1.2"** cattura molta più luce rispetto ai sensori standard, offrendo un'immagine luminosa e dettagli visibili anche in condizioni di illuminazione difficili. La tecnologia **HDR** integrata bilancia automaticamente sovraesposizioni e ombre profonde, mantenendo la leggibilità delle inquadrature durante le giornate soleggiate.



Vantaggi principali

- **Risoluzione 4K Ultra HD** - garantisce la registrazione di dettagli come volti o scritte grazie al sensore da 8MP.
- **Zoom ottico 2.36x** - consente di ingrandire senza perdita di qualità gli oggetti distanti senza perdere nitidezza dell'immagine.
- **Processore AI Multi-TOPS** - assicura un'analisi locale e rapidissima del movimento senza gravare sulla rete.
- **Visibilità al buio fino a 40 metri** - l'illuminatore IR adattivo illumina efficacemente l'area notturna.
- **Audio bidirezionale** - il microfono e l'altoparlante integrati offrono una comunicazione diretta con le persone davanti alla telecamera.
- **Resistenza IP66 e IK04** - il copricapo in alluminio protegge l'apparecchiatura da piogge intense, polvere e tentativi di danneggiamento.



Ingrandimento senza perdita di qualità con zoom ottico 2.36x

Il dispositivo è dotato di un obiettivo varifocale con apertura **f/1.5-f/2.9**, che offre uno **zoom ottico 2.36x**. Questa soluzione consente di regolare liberamente l'angolo di visione e di avvicinare i punti chiave della proprietà senza la sfocatura digitale dei pixel. Il campo visivo orizzontale regolabile varia da un ampio **113.8°** a un più stretto **45.5°**, rendendo questa stessa telecamera ideale sia per il monitoraggio di un ampio cortile sia di un cancello d'ingresso stretto.



Riconoscimento avanzato di volti e targhe

Il processore quad-core **ARM Cortex-A53** lavora insieme al motore di intelligenza artificiale, consentendo alla telecamera di identificare gli oggetti direttamente sul dispositivo. L'apparecchio non solo distingue persone, veicoli e animali, ma realizza anche funzioni avanzate di **riconoscimento facciale e lettura delle targhe**. L'elaborazione dei dati all'edge elimina i ritardi e consente la generazione immediata di notifiche in caso di comparsa di un veicolo specifico o di una persona sconosciuta nell'area dell'impianto.



Monitoraggio notturno efficace fino a 40 metri

Il **filtro meccanico a infrarossi (ICR)** automatico integrato, insieme ai LED IR adattivi, garantisce la visibilità nel buio totale. L'illuminazione intelligente adatta la propria intensità alla distanza dell'oggetto, prevenendo la sovraesposizione dei volti delle persone che si avvicinano all'obiettivo. La portata notturna fino a **40 metri** protegge un'ampia area attorno all'edificio, fornendo registrazioni chiare, in bianco e nero, ad alto contrasto per tutta la notte.



Comunicazione audio bidirezionale e registrazione locale

La telecamera offre un sistema integrato di **comunicazione audio bidirezionale**, composto da un microfono sensibile e da un altoparlante. Ciò consente di avvertire a distanza gli intrusi o di parlare con il corriere davanti alla porta tramite l'app mobile. Inoltre, lo **slot per schede MicroSD** integrato funge da memoria locale, garantendo la continuità delle registrazioni in caso di un'improvvisa interruzione della connessione con il registratore di rete principale.



Scocca in alluminio resistente agli atti vandalici

La struttura realizzata in **lega di alluminio e policarbonato** si distingue per l'elevata resistenza meccanica a livello **IK04**, che protegge la telecamera da tentativi fisici di manomissione e danneggiamento. Il grado di protezione **IP66** garantisce il blocco totale contro l'ingresso di polvere e forti getti d'acqua. Il dispositivo resiste senza problemi a condizioni termiche estreme in un ampio intervallo **da -30°C a 50°C**, garantendo un funzionamento stabile durante gelo e caldo intenso.



Alimentazione PoE+ stabile e integrazione con UniFi Protect

La comunicazione di rete avviene tramite una veloce porta **Gigabit Ethernet (RJ45)**, collocata su un cavo da 30 centimetri con copertura ermetica. La telecamera utilizza lo standard di alimentazione **PoE+ (42.5-57V DC)**, il che significa che alimentazione e dati vengono trasmessi tramite un unico cavo di rete, semplificando l'installazione. Il dispositivo è pienamente compatibile con l'ecosistema **UniFi Protect**, offrendo una gestione comoda, la visualizzazione in tempo reale e l'analisi delle registrazioni archiviate dal browser o da un'app intuitiva per smartphone.

