



TELTONIKA RUT281 COMPACT GLOBAL LTE CAT4 ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-rut281-compact-global-lte-cat4-router>Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net

Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLFRMMJP

Information:

Teltonika RUT281 è un router LTE Cat 4 compatto per applicazioni aziendali, industriali e IoT. Offre connettività cellulare, Wi-Fi 2,4 GHz e due porte Ethernet RJ45, consentendo il facile collegamento di dispositivi cablati e wireless anche in spazi limitati. Supporta la scheda SIM e eSIM, mentre la funzione eSIM bootstrap facilita una rapida implementazione senza visita in loco. Il passaggio automatico WAN e il bilanciamento del carico aumentano l'affidabilità della connessione. Il kopnyco in alluminio, l'ingresso e l'uscita digitali e il sistema RutOS garantiscono durata, integrazione con installazioni IoT e comoda gestione remota.

Full product description

Teltonika RUT281 - router LTE Cat 4 compatto

Teltonika RUT281 è un router compatto progettato per creare connessioni cellulari in installazioni aziendali, industriali e IoT. Il modem LTE Cat 4 consente l'accesso alle reti cellulari, mentre il Wi-Fi a 2,4 GHz e due porte Ethernet RJ45 facilitano il collegamento di dispositivi cablati e wireless. Le dimensioni ridotte del case consentono di installare il router anche in spazi limitati.



Supporto per scheda SIM e tecnologia eSIM

Il router supporta una scheda SIM fisica e la tecnologia eSIM, offrendo maggiore libertà nella scelta dell'operatore e nell'implementazione del dispositivo in località distribuite. La funzione eSIM bootstrap consente di scaricare il profilo iniziale senza doverlo configurare in anticipo sul posto. La soluzione aiuta a ridurre il numero di interventi di assistenza e semplifica la gestione della connettività in installazioni che comprendono più router.



Commutazione della connessione e kopnyco in alluminio

Le funzioni di commutazione automatica WAN e di bilanciamento del carico aiutano a mantenere l'accesso alla rete in caso di perdita della connessione principale. Il router è stato inoltre dotato di ingresso e uscita digitali disponibili tramite un connettore di alimentazione a quattro pin, ampliando le possibilità di integrazione con installazioni IoT. Il case in alluminio protegge i componenti interni, mentre il sistema RutOS offre funzioni di configurazione, monitoraggio e gestione remota del dispositivo.

