



TELTONIKA RUT981 GLOBAL 4G ROUTER TELIT CAT4 MODEL



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-rut981-global-4g-router-telit-cat4-model>

Price: **910,08 zł** gross / 739,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLGRMMKO

Information:

Teltonika RUT981 è un router 4G LTE con modem Telit Cat 4, progettato per una connettività affidabile in installazioni operative in diverse regioni del mondo. È adatto a monitoraggio, automazione, energia, trasporti, commercio e progetti IoT che richiedono un accesso costante a Internet. Offre connessione tramite Wi-Fi e quattro porte Ethernet, facilitando l'integrazione di molti dispositivi, come telecamere, controller o terminali di pagamento. Il supporto per due schede SIM ed eSIM aumenta la flessibilità nella scelta dell'operatore, mentre le funzioni WAN Failover e load balancing aiutano a mantenere la continuità operativa e la stabilità della connessione.

Full product description

Teltonika RUT981 - connettività globale 4G LTE

Teltonika RUT981 è un router 4G LTE che utilizza un modem Telit Cat 4, progettato per mantenere la connessione alla rete cellulare in installazioni operative in diverse regioni del mondo. Il dispositivo è adatto, tra l'altro, per sistemi di monitoraggio, automazione, energia, trasporti, punti vendita e soluzioni IoT che richiedono un accesso costante a Internet.



Wi-Fi e quattro porte Ethernet

Il router consente di collegare i dispositivi sia in modalità wireless tramite Wi-Fi, sia via cavo utilizzando quattro porte Ethernet. Questa configurazione facilita l'integrazione di computer, telecamere, controller, terminali di pagamento e altri elementi dell'infrastruttura di rete. RUT981 può fungere da punto centrale di accesso a Internet in installazioni che comprendono più dispositivi.



Dual SIM, eSIM e protezione della continuità della connessione

Il supporto per due schede SIM e per eSIM consente di utilizzare profili di diversi operatori e riduce la necessità di sostituire fisicamente la

scheda durante la configurazione di installazioni distribuite. La funzione eSIM bootstrap aiuta nel download iniziale del profilo dell'operatore, mentre WAN Failover commuta automaticamente la connessione sulla linea di backup disponibile. Il load balancing consente di distribuire il traffico tra le connessioni, contribuendo a mantenere una comunicazione efficiente tra i dispositivi.

