



TELTONIKA RUTM16 CAT 6 LTE ROUTER, ESIM, TELIT CAT6 MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-rutm16-cat-6-lte-router-esim-telit-cat6-modem>

Price: **1.336,31 zł** gross / 1.086,43 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMLKRMOK

Information:

Teltonika RUTM16 è un router LTE Cat 6 compatto per implementazioni multi-mercato, dotato di modem Telit con ampio supporto delle bande e tecnologia eSIM per la gestione remota dei profili degli operatori. Due slot SIM aumentano l'affidabilità e la flessibilità della connettività. Il dispositivo offre cinque porte Gigabit Ethernet, di cui quattro LAN e una WAN, oltre a Wi-Fi 5 dual band con Mesh e Fast Roaming. Il supporto fino a 128 reti VLAN facilita la segmentazione della rete. Grazie ai connettori per antenne LTE, Wi-Fi e GNSS, alla porta USB e all'alimentazione 9-50 V DC e al PoE passivo, RUTM16 è adatto a IoT, automazione, trasporti e industria.

Full product description

Connettività globale LTE Cat 6 e supporto eSIM

Teltonika RUTM16 è un router LTE compatto progettato per implementazioni realizzate su più mercati. Il modem Telit Cat 6 offre un ampio intervallo di bande supportate, mentre la tecnologia eSIM integrata consente la gestione remota dei profili degli operatori e aiuta a ridurre il numero di interventi di assistenza. Due slot SIM fisici aumentano ulteriormente la flessibilità della configurazione della connessione cellulare.



Cinque porte Gigabit Ethernet e Wi-Fi 5 dual band

Il router è dotato di cinque porte Gigabit Ethernet, tra cui quattro porte LAN e una porta WAN separata. Ciò facilita il collegamento di computer, dispositivi IoT, terminali ed elementi di automazione tramite una rete locale cablata. Il Wi-Fi 5 dual band operante nelle bande 2,4 GHz e 5 GHz supporta le funzioni Mesh e Fast Roaming. Il dispositivo consente inoltre la configurazione di fino a 128 reti VLAN basate su porte o tag.



Interfacce avanzate per applicazioni IoT

Teltonika RUTM16 offre connettori per due antenne LTE, due antenne Wi-Fi e un'antenna GNSS, mentre la porta USB di tipo A consente di collegare dispositivi aggiuntivi. Il router può essere utilizzato, tra l'altro, nella robotica, nei trasporti, nelle infrastrutture stradali, nei sistemi di vendita e nelle installazioni industriali. L'intervallo di alimentazione 9-50 V DC e la possibilità di alimentazione PoE passiva tramite la porta LAN1 facilitano l'adattamento del dispositivo a diversi luoghi di installazione.

