



## UBIQUITI UVC-G6-MINI-DOME-W COMPACT 4K POE CAMERA, 8MP, MULTI-TOPS AI ENGINE, TWO-WAY AUDIO, AND IR NIGHT VISION



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uvc-g6-mini-dome-w-compact-4k-poe-camera-8mp-multi-tops-ai-engine-two-way-audio-and-ir-night-vision>

Price: **1.239,84 zł** gross / 1.008,00 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGKQMMERMMNO

### Information:

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome è una telecamera IP cablata compatta per il monitoraggio professionale degli interni, che offre immagini 4K Ultra HD da un sensore da 8 MP e un ampio angolo di visione di 109,9°. Grazie all'AI Multi-TOPS rileva automaticamente persone, veicoli e targhe, mentre l'IR integrato garantisce immagini nitide di notte fino a 20 m. L'alimentazione PoE semplifica l'installazione e la scocca in alluminio IK08 aumenta la resistenza ai danni. La telecamera dispone anche di audio bidirezionale, funziona con il sistema UniFi Protect e soddisfa i requisiti NDAA oltre alle certificazioni CE, FCC e IC.

### Full product description

### Immagine nitida in risoluzione 4K

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome è una telecamera IP cablata progettata per il monitoraggio professionale degli interni, che si distingue per un copynco a cupola estremamente compatto. Il dispositivo registra video in qualità **4K Ultra HD** grazie a un avanzato sensore **1/1,8" 8MP**, garantendo la visibilità dei dettagli più minuti anche in ambienti affollati. Le dimensioni compatte fanno sì che l'apparecchio si integri nell'ambiente mantenendo la massima discrezione.



### Vantaggi principali

- **Risoluzione 4K con sensore da 8MP** - registra un'immagine nitida che facilita l'identificazione di volti e oggetti.
- **Intelligenza artificiale Multi-TOPS** - riconosce automaticamente persone, veicoli e targhe.
- **Illuminatore IR integrato** - garantisce visibilità nel buio totale fino a **20 metri**.
- **Alimentazione Power over Ethernet** - trasmette alimentazione e dati tramite un unico cavo di rete RJ-45.
- **Resistenza meccanica IK08** - il copynco in alluminio protegge i componenti da atti vandalici meccanici.
- **Audio bidirezionale** - microfono e altoparlante integrati consentono la comunicazione vocale diretta.



## Analisi AI intelligente

Il processore utilizzato con supporto all'intelligenza artificiale elabora l'immagine direttamente sul dispositivo, alleggerendo il registratore di rete. Il sistema rileva automaticamente il movimento, classifica gli oggetti e attiva le notifiche al rilevamento di una persona o di un'auto. La funzione di riconoscimento delle targhe eleva lo standard di sicurezza nei punti di controllo accessi e nei garage sotterranei.



## Movimento fluido e ampio angolo di visione

La telecamera registra a una velocità fino a **30 fotogrammi al secondo**, eliminando l'effetto scia durante l'osservazione di oggetti in rapido movimento. L'ottica offre un ampio angolo di visione orizzontale pari a **109.9°**, grazie al quale un solo dispositivo protegge efficacemente grandi sale vendita, corridoi o reception. La regolazione digitale di luminosità, contrasto e nitidezza ottimizza i parametri della scena in condizioni di illuminazione difficili.



## Monitoraggio 24 ore su 24

I LED a infrarossi integrati attivano automaticamente la modalità notturna quando il livello di luce nell'ambiente scende sotto il valore critico. L'illuminatore IR illumina lo spazio fino a una distanza di **20 metri** senza emettere luce visibile, senza rivelare la posizione del dispositivo. Questa funzione protegge uffici e magazzini dopo l'orario di lavoro, generando un'immagine pulita in bianco e nero ad alto contrasto.



## Struttura resistente

La cupola protettiva e il corpo realizzati in robusto alluminio soddisfano il rigoroso standard di resistenza agli urti **IK08**. La struttura resiste ai tentativi di danneggiamento, agli urti con attrezzi e ai tentativi di modificare la posizione dell'obiettivo da parte di persone non autorizzate. I componenti interni funzionano in modo stabile in un ampio intervallo di temperature da **-20 a 40°C**, proteggendo il sistema da guasti nelle aree di ingresso non riscaldate.



## Installazione semplificata

Il supporto della tecnologia **Power over Ethernet (PoE)** elimina la necessità di posare cavi di alimentazione tradizionali vicino al punto di montaggio. La porta Fast Ethernet 10/100 riceve energia elettrica nell'intervallo di tensione **37-57V DC** direttamente dallo switch di rete. Questa soluzione accelera l'implementazione del sistema di videosorveglianza a soffitto o a parete e riduce i costi legati ai materiali di installazione.



## Conformità alle norme di sicurezza

Il prodotto soddisfa i requisiti della legge statunitense sulla difesa nazionale, come confermato dalla **conformità NDAA** ufficiale. L'assenza di componenti provenienti da fornitori ad alto rischio fa sì che la telecamera possa essere installata in edifici governativi, banche e aziende di importanza critica. Le certificazioni **CE, FCC e IC** garantiscono la piena compatibilità elettromagnetica e un funzionamento stabile con l'ecosistema UniFi Protect.

