



HUAWEI ETP4860-B1A2 48V 60A EMBEDDED POWER SUPPLY WITH MONITORING MODULE SMU11B



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/olt-e-ont/huawei-etp4860-b1a2-48v-60a-embedded-power-supply-with-monitoring-module-smu11b>

Price: **5.708,60 zł** gross / 4.641,14 zł net



Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXXGGIQMKRMMNM

Full product description

Alimentatore Huawei ETP4860-B1A2

L'**ETP4860-B1A2** è un sistema di alimentazione CA/CC incorporato con caratteristiche eccellenti come l'elevata efficienza energetica, la gestione intelligente della batteria, la gestione remota, l'ampio intervallo di tensione di ingresso CA/CC, ecc. Il sistema può configurare un modulo raddrizzatore 1U da 30A e fornisce una potenza di 4kW. L '**ETP4860-B1A2** può essere inserito in un rack o in un armadio da 19 pollici.



Caratteristiche Huawei ETP4860-B1A2

Huawei ETP4830-B1A2 è una centrale di telecomunicazioni dotata di un controller SMU11B e di due raddrizzatori RG4830G1. Dispone di 5 uscite CC. Ogni raddrizzatore ha una potenza di uscita di 2000 W, per un totale di 4000 W per l'intera centrale. La tensione di ingresso è 85 - 300 V CA (45 ~ 66 Hz) e la tensione di uscita è 42 - 58 V CC.



Caratteristiche principali dell'alimentatore ETP4860-B1A2

- Ampio intervallo di tensione d'ingresso CA (85 - 300 V)
- Supporto per alta tensione di ingresso CC (100 - 420 V)
- Raddrizzatore e unità di distribuzione CC sostituibili a caldo
- Design standard e compatto
- Controllore SMU11B

