



Cavo Fibra Ottica 48J (4x12J), G.652D, 5.4mm per Microtrincea ZM-XOTKtsD 48F, Extralink



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/cavo-in-fibra-ottica-per-microdotti-zm-xotktsd-48f-48j-4x12j-g652d-54-mm-extralink>

Price: **1,92 zł** gross / 1,56 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGMNJRMQQ

Full product description

Il prezzo è valido per un ordine di min. 32 km di cavo.

Se il cavo non è disponibile, il tempo di consegna è di circa 6 settimane.

Il trasporto è incluso nel prezzo.

Cavo in fibra ottica per microconduzione Extralink ZM-XOTKtsD 48F

Extralink 48J ZM-XOTKtsD è un cavo in fibra ottica tecnologicamente avanzato che, grazie alla sua **struttura multi-tubo** (12 fibre per tubo di riempimento), viene utilizzato sia **nella microconduzione di cavi all'aperto che nelle microcondutture e nelle installazioni interne**. Si caratterizza non solo per l'elevata efficienza di trasmissione dei dati, ma anche per la notevole resistenza alle condizioni difficili.

Costruzione e materiali

Questo cavo è **rinforzato con una barra centrale** in polimero fibrorinforzato (**FPR**), che gli conferisce un'eccezionale resistenza meccanica. L'utilizzo della fibra ottica **G.652D**, caratterizzata da un'elevata resistenza, consente di posare facilmente il cavo anche in condizioni difficili.

Protezione e resilienza

La protezione da fattori esterni come l'umidità o le vibrazioni è garantita dal **gel idrofobo che riempie i tubi del cavo**. L'intero cavo è ulteriormente protetto da **una guaina esterna in polietilene HDPE**, che non solo è altamente resistente all'acqua, agli agenti chimici e alle radiazioni UV, ma anche a temperature estreme, **fino a 60°C**. Di conseguenza, il cavo in fibra ottica per la microconduzione è perfettamente adatto a diverse condizioni ambientali.

Strutture di installazione

Il cavo è dotato di **un cavo sottile (ripcore)** che facilita la rimozione della guaina esterna, rendendo il processo di installazione molto più rapido e semplice.

Applicazione

Grazie alle sue proprietà uniche, il cavo **in fibra ottica Extralink 48J ZM-XOTKtsD** è ampiamente utilizzato sia per la **microconduzione di cavi esterni che per le microcondotte e le installazioni all'interno degli edifici**. È la soluzione ideale per gli operatori di telecomunicazioni che cercano cavi in fibra ottica affidabili ed efficienti per la costruzione di moderne reti di trasmissione.