



Fiberhome XOTKtsdD 12F | Cavo in fibra ottica | ADSS, 4kN FRP, 12J, G652D, 10,8mm, aerial

5 903148 918372 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/fiberhome-xotktsdd-12f-cavo-in-fibra-ottica-adss-4kn-frp-12j-g652d-108mm-aerial>

Price: **1,64 zł** gross / 1,33 zł net



FiberHome

Manufacturer: FIBERHOME

Referention number: DNXXGGHQLKMMMMI

Full product description

FiberHome cavo aereo in fibra ottica ADSS 12J - fibra G.652D, 4000N

Fiberhome Unitube SM G.652D è un cavo in fibra ottica sopraelevato. Utilizza **12 fibre** ottiche **monomodali G.652D**. Le fibre sono disposte in un tubo sciolto attorcigliato intorno a un'asta centrale di **FRP**, che funge da elemento di rinforzo. Il cavo è coperto da una **guaina HDPE**.

Caratteristiche principali

- 1 tubo sciolto + 5 riempitivi
- Numero di fibre - 12 fibre ottiche
- Tipo di fibra - monomodale G.652D
- Guscio esterno - HDPE (polietilene ad alta densità)
- Forza di trazione - 4000 N
- FRP (plastica rinforzata con fibre) asta di rinforzo
- Applicazione - Installazioni sopraelevate
- Diametro del cavo - 10,8 mm



Cavi in fibra ottica sopraelevati - alta resistenza a condizioni ambientali difficili

I **cavi in fibra ottica autoportanti** sono caratterizzati da un'alta resistenza alle condizioni atmosferiche severe e alle grandi differenze di temperatura. La loro costruzione è rinforzata **con FRP (plastica rinforzata con fibre)** e la guaina esterna è fatta di **polietilene** resistente alle radiazioni.

Struttura del cavo

- Tubi sciolti riempiti di gel
- Numero di fibre - 12 fibre ottiche
- Avvolgimento di fissaggio - filato sintetico e nastri
- Elemento di riempimento - polietilene a bassa densità
- Rivestimento esterno - polietilene nero a media densità
- Elemento perimetrale durevole - filato di fibra di vetro