



S-NOTKSP, cavo ottico piatto aereo 1F, monomodale, 1J, G.657A1, 0.6kN, 5.2mm, Fiberhome



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/cavo-in-fibra-ottica-sopraelevato-piatt-o-1f-s-notksp-single-mode-1j-g657a1-06kn-52mm-fiberhome>

Price: **0,22 zł** gross / 0,18 zł net

FiberHome

Manufacturer: FIBERHOME

Referention number: DNXXGGHIOERMLNM

Product features

Protocollo di test incluso	Yes
Struttura della modalità di fibra	Single-mode
Lunghezza cavo	1000 m
Plug & Play	No
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Diametro della corda	5.2 mm
Materiale della guaina	Low smoke zero halogen (LSZH)
Colore del prodotto	Nero
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Tipo di fibra ottica	G.657.A1
Tipo di cavo	FTTH

Full product description

Cavo aereo in fibra ottica 1F S-NOTKSP

Il cavo in fibra ottica sopraelevato **1F S-NOTKSP** è un cavo in fibra ottica progettato principalmente **per installazioni sopraelevate** da utilizzare su brevi distanze. È costruito con **una fibra G.657A1**, direttamente nella guaina. **Due barre di filato aramidico FRP** incorporate nella guaina esterna sono **un** elemento di rinforzo, che fornisce la necessaria resistenza alla trazione del cavo.



L'elemento portante è un'**asta d'acciaio**. La **guaina** esterna **LSZH** che protegge il cavo dalle aggressioni esterne è resistente ai raggi UV e **senza alogeni**.

Caratteristiche principali

- Fibra G.657A1
- Resistenza alla trazione 600 N
- Guaina esterna LSZH
- Due barre di rinforzo FRP
- Diametro ~ 5,2 mm ($\pm 5\%$) * (2,0 mm * 3,0 mm ($\pm 5\%$))
- Cavo piatto