



**Mikrotik 915_Omni_antenna |
Antenna | Antenna
omnidirezionale 6.5dBi
900-928MHz + SMA + staffa
di montaggio**



4 752224 008848 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/mikrotik-915omniantenna-antenna-antenna-omnidirezionale-65dbi-900-928mhz-sma-staffa-di-montaggio>

Price: **54,12 zł** gross / 44,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGKORIRMPM

Product features

Tipo di antenna	Omni-directional antenna
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5.2 gain
Banda di frequenza	902 GHz

Full product description

Alta qualità e affidabilità per le applicazioni IoT

L'antenna MikroTik 915 Omni è una scelta solida per chi ha bisogno di una soluzione affidabile per la connettività LoRa nella gamma 900-928 MHz. Con un robusto cavo SMA da 1 metro e una resistenza all'acqua IP66, è ideale per gli ambienti più difficili. L'antenna è adatta a molti progetti IoT negli Stati Uniti, in Brasile, Australia, Nuova Zelanda e in altre regioni che preferiscono la banda dei 915 MHz.



Eccellente qualità del segnale e semplice installazione

MikroTik 915 Omni è un'antenna con guadagno di 5,2 dBi che fornisce una copertura robusta per i sistemi LoRa®. È dotata di un supporto meccanico a montaggio rapido per una facile installazione in diversi ambienti. L'antenna è compatibile con dispositivi come KNOT LR9 e wAP KR9, nonché con altri dispositivi LoRa che supportano la frequenza corrispondente.

Resistenza alle condizioni climatiche avverse

Grazie al cavo SMA per impieghi gravosi e al grado di protezione IP66, il MikroTik 915 Omni è pronto per le condizioni più difficili. La protezione contro i forti getti d'acqua lo rende un'opzione eccellente per i progetti marini e costieri e per tutti i luoghi in cui le condizioni atmosferiche possono richiedere un'elevata pressione.

Interoperabilità con un'ampia gamma di dispositivi LoRa

L'antenna MikroTik 915 Omni può essere facilmente integrata con diversi dispositivi LoRa, offrendo versatilità ai progetti IoT. Supportando la banda di 915 MHz, è ideale per le applicazioni in molti Paesi che preferiscono questa banda per le comunicazioni LoRa.