



**MikroTik BaseBox 5 | CPE |
RB912UAG-5HPnD-OUT, 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 1x
miniPCle, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-basebox-5-cpe-rb912uag-5hpnd-out-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie-1x-usb>

Price: **200,40 zł** gross / 162,93 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFGMUEKRS

Product features

Altezza	50 mm
Voltaggio di uscita	30 V
Connettore	2 x RP-SMA
Indicatori LED	Si
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Larghezza	246 mm
Profondità	135 mm
Connettore USB	USB Tipo-A
Kit di montaggio	Yes
Consumo energetico (max)	14 W
Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Modello del processore	Qualcomm Atheros AR9342
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Tipo connettore antenna	RP-SMA
5 GHz	Yes

Sistema operativo	RouterOS
Peso prodotto	390 g

Full product description

MicroTik BaseBox 5 Dispositivo client

Mikrotik BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) è un dispositivo senza fili per l'installazione all'esterno, che funziona sulla frequenza di 5GHz. Il dispositivo è costruito sul popolare modello RB912 di Mikrotik. Dispone di due connettori RPSMA per il collegamento delle antenne e di una flangia di protezione contro l'umidità. Il dispositivo è ideale come modulo radio per antenne direzionali o omnidirezionali con connettori RPSMA.



Caratteristiche:

- Banda 5 GHz
- norme 802.11 a/n

- Porta Gigabit Ethernet
- Potenza di trasmissione 30 dBm (1000 mW)
- 2 connettori d'antenna RP-SMA
- MIMO 2x2
- slot miniPCle supplementare
- RouterOS con licenza Level4



Specifiche della scatola base5

All'interno della scheda c'è anche uno slot miniPCIe al quale è possibile collegare un modulo radio/3G (l'utilizzo del 3G rende impossibile l'uso dell'USB) e una porta USB 2.0. Ci sono tre fori per i cavi che escono dal modulo aggiuntivo. Il dispositivo è alimentato tramite PoE 8 - 30 V, ha

sistema operativo RouterOS con licenza Level4. Il set comprende un alimentatore (24 V, 0,8 A), un iniettore Gigabit PoE, fascette di montaggio e una staffa di montaggio su guida DIN. Se volete che le vostre reti wireless funzionino senza problemi, scegliete il dispositivo client microtik della scheda basebox routerboard (5ghz 1x rj45 1000mbs). Saremo lieti di aiutarvi a scegliere le vostre apparecchiature di rete e di fornire assistenza tecnica. Nel nostro negozio offriamo router wireless, access point, convertitori multimediali, dispositivi cpe client, telecamere ip, routerboard ldf, routerboard ldf, routerboard ldf, routerboard cap, routerboard hap, routerboard wap, routerboard lhg, routerboard omnitik, routerboard powerbox, routerboard netmetal, routerboard lhg xl e altri dispositivi di rete. Fate una domanda - siamo a vostra disposizione.



RB912UAG-5HPnD-OUT		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0