



MikroTik cAP ac | Access point | RBcAPGi-5acD2nD, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/mikrotik-cap-ac-access-point-rbcapgi-5acd2nd-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **287,97 zł** gross / 234,12 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFMKRJRMOK

Information:

MikroTik RBcAPGi 5acD2nD è un punto di accesso Wi-Fi interno ad alte prestazioni, dal design elegante, per montaggio a parete o a soffitto. Offre connettività dual band da 2,4 GHz e 5 GHz nello standard 802.11ac, garantendo una copertura a 360°. Dotato di RouterOS Level 4, due porte Ethernet e supporto per PoE 802.3af/at e PoE out passivo, facilita l'espansione della rete. Inoltre supporta l'accelerazione hardware IPsec e funziona in un ampio intervallo di temperature da -40°C a 50°C.

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Altezza	136 mm
Voltaggio di uscita	57 V
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Sensibilità ricevitore	2.4GHz: 1/11/6/54Mbps: -100/-94/-96/-78dBm @26/26/26/23dBm Tx; MCS0/7: -96/-73dBm @26/22dBm Tx 5GHz: 6/54Mbps: -96/-80dBm @26/21dBm Tx; MCS0/7/9: -96/-75/-70dBm @26/20/18dBm Tx
Larghezza	136 mm
Profondità	30 mm
Kit di montaggio	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	867 Mb/s
Consumo energetico (max)	13 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	2.5 gain
tasso di voltaggio DC	17 V
Memoria flash	16 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 50 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Frequenza del processore	716 MHz
Sistema operativo incluso	RouterOS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	128 MB
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Ceiling
Modello del processore	IPQ4018
Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Qualità dell'antenna	4
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD Access Point - punto di accesso wireless

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD CAP Capsman AC è un punto di accesso wireless AP molto efficiente per applicazioni indoor. Il suo design estetico e originale lo rende bello sia sulle pareti che sui soffitti. Ha una connessione radio wireless a due bande, che supporta due bande di frequenza: 2 GHz e 5 GHz, in 802.11ac e oltre. Fornisce una portata a 360 gradi. Il dispositivo è dotato del sistema operativo con licenza Mikrotik RouterOS Livello 4.



Estendibilità della rete

Quando la radio supporta la modalità ripetitore, le due porte Ethernet danno la possibilità di espandere la rete con cavi anche se è richiesto un alimentatore PoE, perché cAP ac supporta l'ingresso 802.3af/at PoE sulla prima porta e l'uscita PoE passiva sulla seconda porta. Il dispositivo fornisce anche il supporto per l'accelerazione hardware IPsec.



La gamma di frequenza cAP ac

Il punto di accesso wireless MikroTik cAP ac (internazionale) supporta le bande 2412-2484 MHz e 5150-5875 MHz. La gamma di frequenza specifica può essere limitata da normative nazionali.



Caratteristiche principali:

- Temperatura di esercizio da -40°C a 50°C
- Rete wireless a 2,4 GHz e 5 GHz
- Numero di nuclei del processore 4

