



**Mikrotik cAP LTE12 ax | Punto
di accesso |
cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA,
LTE Cat. 12, Wi-Fi 6, 2x GbE**



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/access-point/mikrotik-cap-lte12-ax-punto-di-accesso-cap-gi-5haxd2haxdeg12-ea-lte-cat-12-wi-fi-6-2x-gbe>

Price: **765,65 zł** gross / 622,48 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHIJRERMMHO

Information:

MikroTik cAP LTE12 ax è un punto di accesso da soffitto con Wi-Fi 6 e modem LTE Cat. 12 integrato, che garantisce internet veloce e stabile anche in luoghi con un elevato carico di rete. Offre una velocità LTE fino a 600 Mb/s in download e 150 Mb/s in upload, oltre a Wi-Fi 5 GHz fino a 1200 Mb/s. Il supporto per 2.4 GHz e 5 GHz aumenta la compatibilità, mentre la tecnologia 4x4 MIMO migliora la copertura e la qualità del segnale. Due porte Gigabit Ethernet, tra cui PoE-out, facilitano l'alimentazione di altri dispositivi. RouterOS v7, VPN e IPSec garantiscono una configurazione avanzata e un elevato livello di sicurezza.

Product features

Omologazioni	CE, EAC, ROHS
Altezza	48 mm
Tipo di antenna	Internal
Larghezza	228 mm
Profondità	228 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	DEBITO
Kit di montaggio	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1774 Mb/s
Consumo energetico (max)	34 W
Intervallo di misura dell'umidità	-40 - 50%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
tasso di voltaggio DC	18 V
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Sistema operativo incluso	RouterOS

Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
RAM installata	128 MB
Installazione	Ceiling
Modello del processore	IPQ-6010
Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Bianco
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1200 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	RouterOS v7

Full product description

MikroTik cAP LTE12 ax - punto di accesso a soffitto con LTE Cat. 12 e Wi-Fi 6

Il **MikroTik cAP LTE12 ax** è un punto di accesso (Access Point) ad alte prestazioni che supporta il **più recente standard 802.11ax (Wi-Fi 6)**, garantendo una connessione stabile e veloce nelle aree più trafficate. Il **modem LTE Cat. 12** integrato consente l'accesso a Internet in mobilità ad alta velocità, mentre 2 porte Gigabit Ethernet, di cui una con **uscita PoE**, permettono di alimentare altri dispositivi. Con **RouterOS v7** e il supporto per **VPN** e **IPSec**, il dispositivo offre opzioni di configurazione e sicurezza avanzate.



Connettività avanzata grazie all'LTE Cat. 12

L'asse **MikroTik cAP LTE12** supporta la tecnologia **LTE Cat. 12**, che offre velocità di download fino a 600 Mbps e velocità di upload fino a 150 Mbps. Grazie al supporto della tecnologia **4x4 MIMO**, il dispositivo **massimizza la copertura e la qualità del segnale**, offrendo una connessione stabile anche in condizioni difficili.



Wi-Fi 6 - velocità più elevate e maggiore stabilità

Grazie al **più recente standard Wi-Fi 6 (802.11ax)**, il punto di accesso supporta **velocità nella banda a 5 GHz fino a 1200 Mbps**, il che significa connessioni più veloci e prestazioni migliori. Il supporto **a 2,4 GHz e 5 GHz** garantisce la compatibilità con i dispositivi di vecchia e nuova generazione.



PoE-in e PoE-out: un solo dispositivo, molte possibilità

L'asse **cAP LTE12** dispone di **2 porte Gigabit Ethernet**, di cui una supporta PoE-in e l'altra PoE-out. Ciò consente di **alimentare altri dispositivi**, eliminando la necessità di alimentatori e cavi aggiuntivi.



Funzionalità di rete avanzate - IPSec, VPN e RouterOS v7

Con **RouterOS v7**, gli utenti possono configurare regole di firewall avanzate, tunnel VPN e gestire la rete in modo professionale. Il supporto **IPSec** consente connessioni crittografate e una gestione remota sicura.

• Included parts



48 V 0.95 A power adapter



Gigabit PoE injector



Ceiling mount



Fastening set