



## MikroTik cAP-2nD | Access point | RBcAP2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/mikrotik-cap-2nd-access-point-rbcap2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **171,14 zł** gross / 139,14 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNLKJRMNN

### Information:

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD è un punto di accesso Wi-Fi da soffitto a 2,4 GHz con due stream, destinato all'uso domestico e ad applicazioni business, come hotel, aeroporti o centri commerciali. Supporta gli standard 802.11b/g/n, offre un design estetico e discreto e può essere alimentato tramite PoE. Funziona con il sistema CAPsMAN, consentendo la gestione centralizzata di molti access point. Nella confezione sono inclusi tutti gli accessori di montaggio necessari, tra cui una staffa da parete/soffitto, PoE injector, alimentatore, viti e tasselli.

### Product features

|                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                                        | 31 mm                                                                                                                                       |
| Indicatori LED                                 | Sì                                                                                                                                          |
| Sensibilità ricevitore                         | 1Mbit/s: -96 @ 22dBm Tx 11Mbit/s: -89 @ 22dBm Tx 6Mbit/s: -93 @ 20dBm Tx 54Mbit/s: -74 @ 18dBm Tx MCS0: -93 @ 20dBm Tx MCS7: -71 @ 26dBm Tx |
| Larghezza                                      | 138 mm                                                                                                                                      |
| Profondità                                     | 138 mm                                                                                                                                      |
| Kit di montaggio                               | Yes                                                                                                                                         |
| Consumo energetico (max)                       | 4 W                                                                                                                                         |
| Standard di rete                               | IEEE 802.11b                                                                                                                                |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)            | 1                                                                                                                                           |
| Livello di guadagno dell'antenna (max)         | 2 gain                                                                                                                                      |
| Auto MDI/MDI-X                                 | Yes                                                                                                                                         |
| Memoria flash                                  | 16 MB                                                                                                                                       |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 54 Mbit/s                                                                                                                                   |
| Intervallo temperatura di funzionamento        | -40 - 70 °C                                                                                                                                 |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Adattatore AC/DC                   | Yes      |
| Sistema operativo incluso          | RouterOS |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Yes      |
| RAM installata                     | 64 MB    |
| Adattatore PoE incluso             | Yes      |
| Installazione                      | Ceiling  |
| Tensione di ingresso AC            | 11 V     |
| Processore integrato               | Yes      |
| Colore del prodotto                | Bianco   |
| Interno                            | No       |
| 5 GHz                              | No       |
| 2.4 GHz                            | Yes      |

## Full product description

### Punto di accesso a soffitto MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD

RBcAP2nD cAP-2nD (**ceiling access point**) routerBOARD RBcAP2nD è il primo AP Mikrotik a doppio flusso che opera nella banda di frequenza a 2,4 GHz. Il design senza tempo rende il dispositivo compatibile con l'arredamento di molte stanze. Questo punto di accesso sarà perfetto per soluzioni domestiche, così come per hotel, aeroporti, centri commerciali, ecc.



### **Responsabile del sistema AP controllato**

Il cAP-2nD supporta gli standard wireless 802.11b/g/n. Può essere alimentato tramite PoE. Il software Mikrotik CAPsMAN è ideale per gestire tutti i punti di accesso da un unico luogo.



### **Kit di installazione rapida**

Tutti gli accessori di montaggio necessari sono inclusi per un collegamento semplice ed efficiente del punto di accesso. Il kit comprende una staffa da parete/soffitto, iniettore PoE, alimentatore e viti e bulloni.



