


MikroTik CCR2004-16G-2S+ | Router | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-ccr2004-16g-2s-router-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1.589,69 zł** gross / 1.292,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGHQKGRMMHO

Information:

MikroTik CCR2004-16G-2S+ è un router rack 1U ad alte prestazioni per piccole e medie imprese, basato su un processore Cortex-A57 quad-core da 1,7 GHz. Offre 16 porte Gigabit Ethernet e 2 slot 10G SFP+ per connessioni uplink e downlink veloci. Il dispositivo dispone di una porta console RJ-45 a grandezza naturale, USB 3.0, raffreddamento attivo e due alimentatori ridondanti, il che aumenta l'affidabilità del funzionamento. È una soluzione versatile per la realizzazione di una rete interna aziendale ad alte prestazioni.

Product features

Omologazioni	CE, EAC, ROHS
Altezza	210 mm
Larghezza	443 mm
Profondità	44 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	200000 h
Corrente d'ingresso	0.9 A
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	RoHS
Consumi	48 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	16
Full duplex	Yes
Memoria flash	128 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 a 60 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Capacità di rack	1U

Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Frequenza del processore	1700 MHz
RAM installata	4096 MB
Monitoraggio della temperatura	Yes
Monitoraggio della tensione	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Slot per scheda SIM	No
Produttore processore	Annapurna Labs
Tipologia alimentazione	AC
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di RAM	DDR4
WAN Ethernet	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description

Router MikroTik CCR2004-16G-2S

Il router **MikroTik CCR2004-16G-2S** è un potente dispositivo di rete costruito su un **processore** quad-core **Cortex-A57** 1.7GHz. Il router è dotato di **16 porte RJ45 Gigabit Ethernet** e **2 slot 10G SFP**, così come una porta console RJ-45 full-size e un connettore **USB 3.0** sul pannello frontale.



Ridondanza di potenza e raffreddamento eccellente

Il router **MikroTik CCR2004-16G-2S** è racchiuso in un classico involucro da rack. La configurazione include **2 alimentatori integrati** con funzione di ridondanza. Viene fornito un raffreddamento attivo. Ogni gruppo di 8 interfacce RJ45 è collegato a un chip separato della famiglia Marvell Amethyst. Ogni chip ha una **linea 10Gbps completamente duplex** collegata alla CPU.



La soluzione perfetta per la rete interna di un'azienda

Una delle applicazioni più adatte per questo dispositivo è l'uso di connessioni **Gigabit Ethernet** per la rete interna e **SFP** per uplink e downlink. Il router fornisce una soluzione versatile per le piccole e medie imprese.



Caratteristiche principali

- Le migliori prestazioni single-core della famiglia CCR
- 16 porte Gigabit Ethernet
- 2 porte SFP (10 Gbps)
- Porta USB full-size
- Porta seriale RJ45
- 2 alimentatori ridondanti integrati
- Raffreddamento attivo
- Contenitore da 1U per il montaggio su rack