



Modem LTE CAT-M Mikrotik CME Gateway, CME22-2n- BG77, Wi-Fi 4, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/accessori-di-rete/modem-lte-cat-m-mikrotik-cme-gateway-cme22-2n-bg77-wi-fi-4-2x-rj45-100mb-s>

Price: **255,98 zł** gross / 208,11 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGLMLHRMMJH

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Contenuto della confezione	Gigabit PoE injector Metal rings (two)
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Consumo energetico (max)	31 W
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Memoria flash	64 MB
Voltaggio input DC	12 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Frequenza del processore	650 MHz
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mb/s
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	16 MB
Wi-Fi	Yes
Numero di processori installati	1
Slot per scheda SIM	Yes
Modello del processore	QCA9531
Processore integrato	Yes
Tipologia SIM card	NanoSIM
Colore del prodotto	Bianco

Velocità trasferimento dati WLAN	300 Mb/s
Localizzatore di posizione	Yes
Sistema operativo	RouterOS v7

Full product description

Gateway MikroTik CME - Connettività mobile affidabile a un prezzo accessibile

Il modem CME Gateway di MikroTik è una soluzione che consente di collegare in modo efficiente i dispositivi Ethernet alla rete mobile CAT-M, mantenendo un'eccezionale convenienza. Se i vostri dispositivi, come i contatori di energia o i sensori, non possono utilizzare le tradizionali connessioni via cavo, il Gateway CME permette loro di integrarsi perfettamente con la rete mobile, consentendovi di trasferire i dati in un modo familiare ai dispositivi mobili. Questo vi permette di migliorare le prestazioni del vostro sistema utilizzando i piani dati più economici disponibili sul mercato, senza dover investire in una tecnologia costosa.



Comunicazioni mobili efficaci

Il gateway MikroTik CME è dotato di un modem LTE integrato con larghezza di banda stretta CAT-M, progettato per un basso consumo di dati e una larghezza di banda ridotta. È l'ideale per trasferire piccole quantità di dati, ad esempio per dispositivi IoT o sensori che non richiedono velocità di trasmissione elevate. Sebbene il modem non consenta lo streaming video HD, offre una connessione molto stabile che sarà perfetta per la trasmissione di dati telemetrici, con la garanzia di una migliore copertura di rete e costi di trasmissione inferiori.

Resistenza alle condizioni esterne

Il modem CME Gateway si distingue per la sua capacità di resistere a condizioni esterne difficili, che lo rendono la scelta ideale per le applicazioni esterne. Con un grado di protezione IP66, il dispositivo è completamente resistente alla polvere e all'acqua, consentendo di installarlo in aree umide come scantinati, soffitte o ambienti difficili come foreste o aree agricole. Se avete bisogno di un dispositivo per monitorare le attrezzature agricole o in edifici con basse temperature, il gateway CME è sicuramente in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Alimentazione ottimizzata e facilità di installazione

Il gateway CME offre tre opzioni di alimentazione: PoE-in (Power over Ethernet), PoE-out e un terminale CC a due pin, per offrire flessibilità in base alle specifiche di installazione. L'opzione di alimentazione PoE semplifica l'installazione eliminando la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi. Queste soluzioni rendono l'installazione rapida e conveniente e l'unità può essere utilizzata in diverse configurazioni di rete.

Semplice configurazione e gestione remota

Il gateway CME è un dispositivo che si può facilmente configurare e gestire da remoto. Grazie al supporto Wi-Fi integrato a 2,4 GHz e all'app MikroTik, la configurazione e il monitoraggio dello stato sono rapidi e intuitivi. La possibilità di gestire tramite l'app mobile semplifica notevolmente il funzionamento quotidiano, consentendo la configurazione senza l'accesso a un PC.

Funzionalità GPS aggiuntive

Il gateway CME è un dispositivo che non solo collega i dispositivi Ethernet alla rete mobile, ma offre anche funzionalità GPS aggiuntive. Se avete esperienza con RouterOS, potete utilizzare il GPS per raccogliere dati sulla posizione, ad esempio ogni ora, giorno o settimana. È l'ideale per le applicazioni che richiedono la localizzazione, come il monitoraggio del traffico dei dispositivi o dei veicoli.

Connettività affidabile e controllo completo dei dati trasmessi

Il gateway MikroTik CME è la soluzione dati perfetta per le applicazioni IoT mobili a basso costo. Grazie al suo design robusto, ai bassi costi di gestione e alla facilità di configurazione, è la scelta ideale per le aziende e gli utenti che cercano un dispositivo potente e flessibile per collegare i dispositivi Ethernet alla rete mobile. Che sia necessario sul campo o in ambienti difficili, il gateway CME fornisce una connettività affidabile e il pieno controllo dei dati trasmessi.