



MikroTik CRS309-1G-8S+IN | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 8x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs309-1g-8sin-switch-1x-rj45-1000mb-s-8x-sfp>

Price: **928,42 zł** gross / 754,81 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFNQJKRMMNN

Product features

Altezza	28 mm
Larghezza	141 mm
Profondità	115 mm
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	23 W
Staffe di montaggio incluse	Yes
Console port	RS-232
Tipo memoria	Memoria RAM
Capacità di commutazione	162 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Memoria flash	16 MB
Voltaggio input DC	12 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Viti incluse	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	8
Frequenza del processore	800 MHz
Corrente d'uscita	1.2 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	512 MB

Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE)	18 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	1

Full product description

MicroTik CRS309-1G-8S+IN

Lo switch per router cloud MicroTik CRS309-1G-8S+IN è uno switch di rete molto compatto ma potente. Ha otto prese **SFP+**, che supportano fino a **10 Gb/s** in ognuna di esse, dando una capacità di commutazione totale di **162 Gb/s** e una capacità totale sbloccata di **81 Gb/s**.



Il dispositivo è dotato di componenti ideali

Il dispositivo ha anche un processore dual-core **800 MHz**, **512 MB di RAM**, una porta Ethernet con ingresso di alimentazione **PoE**, una porta seriale **RS232**, un terminale di terra ed è capace di doppio avvio (scegliere il sistema operativo che si preferisce, **RouterOS** o **SwOS**). La prima opzione consente di utilizzare un potente switch Layer2, mentre la seconda permette una configurazione avanzata di Layer3.



Le caratteristiche più importanti:

- Dual boot - SwitchOS o RouterOS livello 5
- Custodia da tavolo in metallo
- Alimentazione tramite PoE (passivo o 802.3af/at) o presa DC
- 81 Gb/s capacità non bloccante
- 1 porta Gigabit Ethernet
- 8x slot SFP+ (10 Gb/s)