



MikroTik CRS318-16P-2S+OUT | Switch | NetPower 16P, 16x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs318-16p-2sout-switch-netpower-16p-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **953,80 zł** gross / 775,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQJPERMMJQ

Product features

Omologazioni	CE/RED, EAC, RoHS
Altezza	303 mm
Larghezza	212 mm
Profondità	78 mm
Montaggio rack	No
Consumo energetico (max)	316 W
Sensore di temperatura	Yes
Capacità di commutazione	72 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Supporto 10G	No
Memoria flash	16 MB
Voltaggio input DC	18 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Frequenza del processore	800 MHz
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	16
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	256 MB
Modello del processore	98DX226S
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco

Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+/L3
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	16
Impilabile	No

Full product description

MicroTik NetPower 16P

Lo switch **CRS318-16P-25+OUT** MikroTik per l'alimentazione di diversi punti di accesso o telecamere IP e di diversi link nella torre non è mai stato così facile. Il **16P netPower 16P** ha 16 porte Gigabit Ethernet con uscita **PoE** e due porte **SFP +** per i link padre **10G**. Il suo involucro esterno robusto e compatto consente di montare l'interruttore in qualsiasi ambiente - da soffitte e pozzi umidi a torri, pali e pali con fascette stringitubo.



Capacità non bloccante

netPower 16P ha un throughput di **36Gbps**, una capacità di commutazione di **72Gbps** e una velocità di trasferimento di **53,6Mp/s**. Il dispositivo stesso non ha un convertitore di tensione incorporato. È necessario un alimentatore a **24V** per avere un'uscita PoE a 24V e/o un alimentatore a 48V per avere un'uscita PoE a 48V (IEEE 802.3 at / af).

* L'alimentatore NON è incluso nel prodotto. Si prega di utilizzare l'opzione di alimentazione preferita, come la batteria, ecc. Compatibile anche con gli alimentatori 24HPOW, 48POW e 48V2A96W MicroTik.



Le caratteristiche più importanti:

- 16x uscite PoE (passive o 802.3af/at)
- 16x porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- 2x SFP+ 10 Gb/s slot
- involucro adatto all'uso all'esterno
- dual boot - sistema SwitchOS o RouterOS livello 5

