



MikroTik CRS326-24G-2S+IN | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs326-24g-2sin-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **717,05 zł** gross / 582,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQODRMMMM

Product features

Omologazioni	CE/RED, EAC, RoHS
Altezza	44 mm
Larghezza	285 mm
Profondità	144 mm
Corrente d'ingresso	1.2 A
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	21 W
Limitazione della velocità	Yes
Tipo memoria	DDR3 SDRAM
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Memoria flash	16 MB
Voltaggio input DC	10 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 60 °C
VLAN support	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Routing IP	Yes
Mirroring della porta	Yes
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mb/s
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	512 MB

Power over Ethernet (PoE)	30 V
Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Numero di alimentatori	2
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24

Full product description

MICROTIK CRS326-24G-2S+IN

MicroTik Cloud Router Switch **CRS326-24G-2S+IN** è un dispositivo basato sul design dello switch **CSS326-24G-2S+RM**. Il cambiamento principale è l'introduzione dell'opzione dual boot - l'utente può scegliere **RouterOS** o **SwitchOS**. Il dispositivo ha un processore **800 MHz** e **512 MB** di memoria RAM. **Mikrotik crs32624g2sin** è un dispositivo che non vi deluderà e farà funzionare perfettamente le vostre reti wireless. Fate la domanda e noi vi risponderemo rapidamente. Nel nostro negozio troverete pigtail, adattatori, saldatrici, cavi e altri accessori in fibra ottica, interruttori poe, adattatori poe, alimentatori poe, schede di rete, telecamere per auto, telecamere ip, kit di monitoraggio, moduli sfp (inserti sfp), convertitori media, punti di accesso, dispositivi client cpe e altri.



Le caratteristiche più importanti:

- 24 porte Gigabit Ethernet
- 2 slot SFP+
- Doppio avvio - RouterOS o sistema SwitchOS
- Gestione di Layer2 e Layer3
- Chip switch integrato
- Alimentazione tramite spina passiva PoE o DC, tensione: 9 - 30 V DC
- Involucro da tavolo



Specifica CRS326-24G-2S+RM

Il prodotto è dotato di porte ethernet **24 Gigabit** e **2 SFP+ sloop**. Gli slot SFP supportano sia gli inserti SFP che SFP+. Il sistema **SwOS** permette la gestione dalla GUI Web, e sono disponibili caratteristiche come l'isolamento delle porte, il mirroring delle porte, ACL, liste RSTP, e **802.1Q VLAN**. Il dispositivo può essere alimentato tramite la spina **passiva PoE** o **DC**, il campo di tensione di ingresso è di 9 - 30 V DC (24 V, 1,2 A di alimentazione è inclusa).