



## MikroTik CRS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **728,71 zł** gross / 592,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPOHRMMOQ

### Product features

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Altezza                                 | 44 mm       |
| Larghezza                               | 440 mm      |
| Profondità                              | 144 mm      |
| Algoritmi di sicurezza supportati       | SNMP        |
| Consumo energetico (max)                | 24 W        |
| Console port                            | RJ-45       |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85176990    |
| Standard di rete                        | IEEE 802.1Q |
| Tipo interruttore                       | Gestito     |
| Supporto 10G                            | Yes         |
| Memoria flash                           | 16 MB       |
| Numero di VLA                           | 4000        |
| Apertura albero di protocollo           | Yes         |
| Controllo Broadcast storm               | Yes         |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 a 60 °C |
| Adattatore AC/DC                        | Yes         |
| Kit di montaggio per rack               | Yes         |
| VLAN support                            | Yes         |
| Quantità di slot del modulo SFP+        | 2           |
| Frequenza del processore                | 800 MHz     |
| Gestione web-based                      | Yes         |
| Mirroring della porta                   | Yes         |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Fonte di alimentazione inclusa   | Yes                            |
| RAM installata                   | 512 MB                         |
| Processore integrato             | Yes                            |
| Colore del prodotto              | Grigio                         |
| Livello del commutatore          | L2+                            |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Yes                            |
| Tipo di porte RJ-45              | Ethernet Gigabit (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45          | 24                             |
| Sistema operativo                | RouterOS, SwitchOS             |

## Full product description

### MicroTik CRS326-24G-2S+RM

Lo switch per router cloud Mikrotik crs32624g2srm è un dispositivo basato sul design dello switch CSS326-24G-2S+RM. Il cambiamento principale è l'introduzione dell'opzione dual boot - l'utente può scegliere il sistema RouterOS o SwitchOS da solo. Il dispositivo ha un processore da 800 MHz e 512 MB di RAM. Mikrotik crs32624g2srm è un dispositivo che non vi deluderà e farà funzionare perfettamente le vostre reti wireless. Fate una domanda e vi risponderemo rapidamente. Nel nostro negozio troverete pigtail, adattatori, saldatrici, cavi e altri accessori in fibra ottica, interruttori poe, adattatori poe, alimentatori poe, schede di rete, telecamere per auto, telecamere ip, kit di monitoraggio, moduli sfp (inserti sfp), convertitori media, punti di accesso, dispositivi client cpe e altri.



## Caratteristiche:

- 24 porte Gigabit Ethernet
- 2 slot SFP+
- RouterOS o sistema SwOS
- gestione di Layer2 e Layer
- Alimentazione tramite spina passiva PoE o DC, tensione: 9 - 30 V



## Specifica CRS326-24G-2S+RM

Il prodotto è dotato di 24 porte ethernet gigabit e 2 sloop SFP+. Gli slot SFP supportano sia gli inserti SFP che SFP+. Il sistema SwOS può essere gestito dalla Web GUI e da funzioni come l'isolamento delle porte, il mirroring delle porte, ACL, RSTP e 802.1Q VLAN. L'apparecchio può essere alimentato tramite spina passiva PoE o DC, il campo di tensione di ingresso è di 9 - 30 V DC (24 V, 1,2 A di alimentazione è inclusa).

| CRS326-24G-2S+RM |                                 |           |          |          |          |          |          |
|------------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mode             | Configuration                   | 1518 byte |          | 512 byte |          | 64 byte  |          |
|                  |                                 | kpps      | Mbps     | kpps     | Mbps     | kpps     | Mbps     |
| Switching        | Non blocking Layer 2 throughput | 3,576.1   | 43,427.8 | 10,338.3 | 42,345.9 | 65,476.2 | 33,523.8 |
| Switching        | Non blocking Layer 2 capacity   | 3,576.1   | 86,855.7 | 10,338.3 | 84,691.7 | 65,476.2 | 67,047.6 |
| Switching        | Non blocking Layer 1 throughput | 3,576.1   | 44,000.0 | 10,338.3 | 44,000.0 | 65,476.2 | 44,000.0 |
| Switching        | Non blocking Layer 1 capacity   | 3,576.1   | 88,000.0 | 10,338.3 | 88,000.0 | 65,476.2 | 88,000.0 |