



**MikroTik CRS326-24S+2Q+RM
| Switch | 24x SFP+, 2x QSFP,
1x RJ45 100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs326-24s2qrm-switch-24x-sfp-2x-qsfp-1x-rj45-100mb-s>

Price: **2.046,51 zł** gross / 1.663,83 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOOPKRMNHN

Product features

Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	443 mm
Profondità	183 mm
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	69 W
Console port	RJ-45
Quantità porte USB 2.0	1
Tipo memoria	Memoria RAM
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	640 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Memoria flash	16 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 a 60 °C
Kit di montaggio per rack	Yes
Tasto reset	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	24
Frequenza del processore	650 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
RAM installata	64 MB

Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di slot per modulo QSFP+	2
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L3+
Supporto Redundant power supply (RPS)	Yes

Full product description

MicroTik CRS326-24S+2Q+RM

Il Cloud Router Switch MikroTik CRS326-24S+2Q+RM è il primo dispositivo MikroTik con **QSFP+ 40 Gb/s** slot per una connessione in fibra ottica estremamente veloce e stabile. Fornire l'accesso a Internet o mantenere un enorme centro dati - questo è l'aggiornamento perfetto per la vostra configurazione.



Adattato alle migliori porte

Il CRS326-24S+2Q+RM ha due porte **40 Gbps QSFP+** e ventiquattro **10 Gbps SFP+** che forniscono un throughput totale sbloccato **320 Gb/s** e capacità di commutazione **640 Gbps a 252 Mp/s** con i pacchetti più popolari.



Facile e veloce da gestire

Il dispositivo è facile da gestire - ha una porta **USB** full-size per la configurazione e un doppio alimentatore per la ridondanza - senza tempi di fermo macchina imprevisti, i vostri clienti e colleghi saranno soddisfatti



Due sistemi tra cui scegliere

Potete scegliere tra il nostro leggendario **Router** per l'avvio o il più semplice ma ancora potente sistema **SwitchOS (Layer2)**. Se si desidera poter utilizzare le funzioni di routing e altre funzioni di livello nel proprio sistema CRS, utilizzare **RouterOS**.



Le caratteristiche più importanti:

- 2x QSFP+ 40 Gb/s slot
- 24 SFP+ 10 Gb/s slot
- 2x alimentatori ridondanti integrati
- Gestione di Layer3 e Layer2
- Doppio avvio - RouterOS o sistema SwitchOS
- 1 porta console RJ45, 1 porta USB