



MikroTik CRS328-24P-4S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs328-24p-4srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **1.857,52 zł** gross / 1.510,18 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMLPDRMMIH

Product features

Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	443 mm
Profondità	300 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	200000 h
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	44 W
Console port	RJ-45
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	128 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1Q
Tipo interruttore	Gestito
Memoria flash	16 MB
Numero di VLA	4000
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 a 60 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes

Auto-rilevamento	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	450 W
Protocolli di gestione	SNMP
Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Frequenza del processore	800 MHz
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	10218
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	16000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	512 MB
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Power over Ethernet (PoE)	26 V
Registro evento di sistema	Yes
Produttore processore	ARM
Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Bianco
Livello del commutatore	L2+/L3
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Numero di alimentatori	2
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24

Full product description

Dispositivo potente con più porte

CRS328-24P-4S+RM è uno switch indipendente a 28 porte con porte **24 Gigabit Ethernet** che offre varie opzioni di alimentazione: PoE passivo, PoE a bassa tensione, 802.3af/at (Tipo 1 "PoE" / Tipo 2 "PoE+") con rilevamento automatico. L'uscita PoE viene trasmessa attraverso i pin della modalità B (4,5+)(7,8-). **Le quattro porte SFP+** forniscono fino a **10 Gbps** tramite moduli in fibra ottica o Ethernet.



Apparecchio con opzione di selezione del software

Il CRS328-24P-4S+RM viene fornito in un contenitore 1U per l'installazione in un armadio **rack** con un alimentatore **integrato 100-240 V AC 500 W**. Ogni porta può erogare fino a 30 W con qualsiasi opzione di potenza in uscita. Il dispositivo ha una funzione "**Dual boot**", che permette di scegliere tra due sistemi operativi **RouterOS** o **SwOS**. Se si preferisce un sistema operativo semplificato con solo funzioni di commutazione specifiche, utilizzare SwOS. Se si desidera poter utilizzare il routing e altre funzioni di livello 3 nel proprio CRS, utilizzare RouterOS.



Funzioni di commutazione

- Tavolo host 16K
- IEEE 802.1Q VLAN
- Supporta fino a 4K VLAN simultanee
- Isolamento del porto
- Sicurezza del porto
- Controllo delle tempeste radiotelevisive
- Specchio della porta
- STP / RSTP / MSTP
- Lista di controllo degli accessi
- La scoperta del vicino di casa MicroTik
- SNMP
- Supporto a 10218 byte per i telai jumbo
- Fickanasare IGMP
- IEEE 802.3ad e collegamento di aggregazione statica