



MikroTik
CRS328-4C-20S-4S+RM |
Switch | 24x SFP, 4x SFP+, 4x
RJ45 1000Mb/s



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs328-4c-20s-4srm-switch-24x-sfp-4x-sfp-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **1.533,80 zł** gross / 1.246,99 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMOPFRMMLQ

Product features

Altezza	200 mm
Indicatori LED	Si
Larghezza	443 mm
Profondità	44 mm
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	43 W
Console port	RJ-45
Capacità di commutazione	128 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1Q
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Memoria flash	16 MB
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 a 60 °C
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Frequenza del processore	800 MHz
Mirroring della porta	Yes

Frame Jumbo	10218
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	16000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
RAM installata	512 MB
Quantità di porte Combo SFP	4
Quantità di slot per modulo SFP	20
Tensione di ingresso AC	100 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Livello del commutatore	L2+/L3
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Numero di alimentatori	1

Full product description

MicroTik CRS328-4C-20S-4S+RM

Lo switch MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM è uno switch MikroTik gestibile dotato di 4 (**SFP + Ethernet**) porte combo, 20 **SFP** slot e 4 **SFP+** slot. Queste porte possono anche essere selezionate in modo programmatico, quindi se avete tutti e otto i cavi collegati, potete usare gli script per decidere quali quattro porte combo sono attive. Con **Dual Boot** l'utente può selezionare uno dei due sistemi operativi del dispositivo, **SwitchOS** o **RouterOS** (Livello 5).



Due sistemi operativi tra cui scegliere

SwitchOS fornisce funzionalità Layer2, supporta **IEEE 802.1Q** fino a 4K VLAN ID allo stesso tempo, porta di sicurezza, isolamento della porta, Snooping IGMP e aggregazione delle connessioni. Utilizzando **RouterOS** abbiamo pieno accesso a **Layer3** funzioni simili ad altri prodotti MikroTika, che possono essere utili.



Componenti perfettamente abbinati

Il CRS328-4C-20S-4S+RM funziona su un processore **Marvell 8DX3236A1** con **800 MHz** e un **chip 98DX3236A1** conosciuto dal CRS328-24P-4S+RM o CRS326-24G-2S+RM. Un ulteriore vantaggio del dispositivo è **512 MB di RAM**. La portata massima (non bloccante) è **64 Gb/s** e la velocità di trasferimento è di 95,2 Mp/s. Il dispositivo viene fornito in un contenitore 1U rack 1U con due alimentatori **100-240V** con funzione di failover. La porta **RJ45** della console è disponibile per la gestione e il debug, e il pulsante mode può essere personalizzato per eseguire qualsiasi comando **RouterOS**.

Le caratteristiche più importanti:

- 4 slot SFP+
- 4 porte Combo Ethernet / SFP
- Doppio avvio - SwitchOS / RouterOS
- 2 alimentatori CA integrati
- 20 slot SFP
- 512 MB DI RAM
- Chip di commutazione 98DX3236A1
- Processore Marvell 8DX3236A1 800 MHz