



MikroTik CSS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-css326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **551,94 zł** gross / 448,73 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMHOLHRMMKN

Product features

Alimentazione	DC/PoE
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Profondità	144 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP
Montaggio rack	Yes
Staffe di montaggio incluse	Yes
Consumi	19 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.1Q
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Memoria flash	2 MB
Numero di VLA	4000
Apertura albero di protocollo	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Adattatore AC/DC	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	2

Gestione web-based	Yes
Mirroring della porta	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	2 MB
Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE)	10 V
Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Numero di alimentatori	1
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24

Full product description

MicroTik CSS326-24G-2S+RM

Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM è uno switch Gigabit Ethernet a 24 porte alimentato da SwOS con due porte SFP+ in uno chassis 1U montato su rack che fornisce connettività cablata con diverse nuove funzioni di commutazione. L'apparecchio può essere alimentato tramite spina passiva PoE o DC, il campo di tensione di ingresso è di 12 - 30 V DC (21 V, 1,2 A di alimentazione è inclusa). Nel nostro negozio troverete anche: patch panel, adattatori poe, poe switch, telecamere ip, kit di monitoraggio, schede di rete, moduli sfp, access point, ciabatte, dispositivi client cpe, media converter, staffe di estrazione, pigtail, cavi in fibra ottica, router wireless e altri dispositivi di rete. Fate domande se avete bisogno di supporto tecnico.



Caratteristiche:

- 24 porte gigabit di Eth
- 2 slot SFP+
- Gestione dello strato 2
- Sistema SwOS
- Chip interruttore - Marvell 98DX3216A1

- Alimentazione tramite spina PoE o DC passiva, tensione di ingresso: 12 - 30 V DC



Funzioni MikroTik CSS326-24G-2S+RM

Lo switch gestibile MikroTik css32624g2srm (24x rj45 1000mbs 2x sfp+) fornisce tutte le funzioni di base dello switch gestito, e molto altro ancora: consente di gestire l'inoltro da porta a porta, di utilizzare il filtro MAC, di configurare le VLAN, di speculare il traffico, di applicare restrizioni di banda e persino di personalizzare alcuni campi MAC e IP. La gabbia SFP supporta sia moduli da 1,25 Gb SFP che da 10 Gb SFP+.

CSS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0