



**MikroTik
CSS610-1G1-7R-2S+OUT |
Switch | netPower, 8x RJ45
1000Mb/s PoE, 2x SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-css610-1gi-7r-2sout-switch-netpower-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **484,34 zł** gross / 393,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFQNJERMMHQ

Product features

Altezza	71 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	304 mm
Profondità	212 mm
Consumo energetico (max)	29 W
Supporto 10G	Yes
Voltaggio input DC	12 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8

Full product description

MikroTik presenta netPower Lite 7R - Interruttore di inversione PoE esterno

Con lo switch **netPower Lite 7R** potete dimenticare le costose stazioni base GPON e gli splitter ottici. Questo switch fa parte del nostro concetto **GPEN** - è stato progettato per fornire la velocità e la versatilità della rete in fibra ottica sfruttando i vantaggi di Ethernet. È un modo facile da implementare e a basso costo per qualsiasi ISP di fornire Internet alle singole case. **L'alimentatore NON è incluso nel prodotto - deve essere acquistato separatamente.**

Caratteristiche MicroTik CSS610-1GI-7R-2S+OUT

- Interruttore per uso esterno
- 8 porte Gigabit
- 2 porte SFP+
- 7 porte PoE inverse
- Sistema operativo SwitchOS
- Alimentazione tramite PoE passivo, presa DC e terminale a 2 pin

Molte opzioni di potenza

Grazie a questo interruttore non dovrete preoccuparvi di problemi di alimentazione perché ci sono molte opzioni. **netPower Lite 7R ha 7 porte PoE reversibili**. A seconda della vostra configurazione, netPower può trarre la potenza necessaria anche da un solo cliente! La porta Ethernet 8 può alimentare altri dispositivi con capacità PoE con la stessa tensione che viene alimentata al dispositivo. C'è anche **una presa DC e un morsetto a 2 poli per l'alimentazione alternativa**.



Interruttore potente ideale per l'uso all'aperto

L'involucro esterno permette di installare l'interruttore in tutti i tipi di ambienti - dai sottotetti umidi ai pozzi degli ascensori e ai vari pali con morsetti. Il netPower Lite 7R ha una capacità non bloccante di 28 Gbps, una capacità di commutazione di 56 Gbps e una velocità di trasferimento di 41,7 Mpps.



Sistema operativo SwitchOS

SwOS è un sistema operativo appositamente progettato per gestire i prodotti degli interruttori **MicroTik**. SwOS è **configurabile da un browser web**. Fornisce tutte le funzioni di base di uno switch gestito, e in aggiunta: consente di gestire il port forwarding, controllare le tempeste di trasmissione, utilizzare il filtro MAC, configurare le VLAN, il traffico mirror, applicare restrizioni di larghezza di banda e persino regolare alcuni campi di intestazione MAC e IP.