



## Mikrotik GPER14i | PoE++ Splitter | 802.3 bt input, 802.3af/at output



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/alimentazione/mikrotik-gper14i-poe-splitter-8023-bt-input-8023af-at-output>

Price: **200,42 zł** gross / 162,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGHLJMRMMJQ

### Full product description

### Splitter PoE MikroTik GPER14i: alimentazione e trasmissione dati efficienti

Cercate un modo efficiente per **alimentare i dispositivi PoE** e garantire una trasmissione dati stabile? **MikroTik GPER14i** è uno **splitter PoE** che consente di ricevere **802.3bt** e distribuire il segnale a diversi dispositivi **conformi a 802.3af/at**. Supporta Gigabit Ethernet, che garantisce un'elevata velocità di trasmissione, e il suo alloggiamento è conforme allo standard **IP68**, che ne consente l'**utilizzo in ambienti difficili**.



## PoE - alimentazione efficiente e stabilità

MikroTik GPER14i supporta **PoE-in 802.3bt**, che consente di alimentare dispositivi con un consumo energetico superiore. Con PoE-out su tre porte, è possibile **alimentare altri dispositivi** conformi a **802.3af/at**. Il dispositivo è ideale per i luoghi in cui non sono disponibili fonti di alimentazione tradizionali.



## Ethernet - trasmissione dati ad alta velocità

Dotato di quattro porte **Ethernet**, il **GPER14i** offre una connessione di rete stabile ed efficiente. **Gigabit Ethernet** consente di trasmettere grandi quantità di dati senza interferenze, rendendo il dispositivo ideale per le applicazioni ad alta intensità di banda. Il **chip switch 88E6341** integrato si occupa dell'ottimizzazione del traffico di rete.



## **GP14i - resistenza alle condizioni difficili**

L'alloggiamento **con grado di protezione IP68** rende l'unità adatta all'uso esterno, anche in condizioni climatiche avverse. La protezione contro la polvere, l'acqua e le temperature estreme (**da -40°C a 70°C**) consente l'installazione sia all'esterno che in ambienti industriali. Ciò consente di utilizzarlo in una varietà di ambienti senza timore di guasti.



## PoE-Out: alimentazione di più dispositivi

Con **tre porte PoE-out**, il dispositivo può alimentare una varietà di dispositivi di rete come access point, telecamere IP o router MikroTik. La potenza massima in uscita per ogni porta è di **0,7A con una tensione di ingresso di 18-30V** e di **0,6A con 30-57V, per una** maggiore flessibilità nella scelta dell'alimentazione.