



MikroTik Groove 52 | CPE | RBGroove52HPn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-groove-52-cpe-rbgroove52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **200,10 zł** gross / 162,68 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEJSORJ



Product features

Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	177 mm
Profondità	44 mm
Kit di montaggio	Yes
Consumo energetico (max)	4.56 W
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Adattatore AC/DC	Yes
Tasto reset	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Tensione di ingresso AC	9 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Tipo connettore antenna	N-type
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	193 g

Full product description

Dispositivo client MikroTik Groove 52

Mikrotik RBGroove52HPn è il modello più piccolo della serie outdoor - un routerbord wireless completamente funzionante alimentato dal firmware Mikrotik. Il dispositivo con licenza di livello 3 - routeros sistema di livello 3. Resistente alle intemperie, durevole e pronto all'uso. Ha una porta Ethernet 10/100 con supporto PoE e radio wireless integrata. Mikrotik routerboard groove a52hpn (dispositivi client cpe) ha LED, memoria frame appropriata, 1x porta Ethernet rj45, tecnologia nv tdma. Se volete far funzionare perfettamente le vostre reti wireless, scegliete la scanalatura mikrotik routerboard groove (ac rbgrooveg52hpacn). Saremo lieti di aiutarvi a scegliere le vostre apparecchiature di rete e di fornire assistenza tecnica. Fate una domanda - siamo a vostra disposizione. La composizione del set è: MicroTik Groove 52, alimentatore, splitter e morsetto.



Caratteristiche:

- Potenza di trasmissione 27 dBm (500 mW)
- Protocollo Nv2 TDMA
- antenna omnidirezionale inclusa con guadagno di 6 dBi



Tecnologia Nv2 TDMA

Grazie alla tecnologia Nv2 TDMA, è possibile un throughput totale fino a 125Mbps! Ha un connettore incorporato N-maschio (n-male ad alto guadagno) e punti di montaggio sul palo, in modo da poterlo collegare direttamente all'antenna o utilizzare un cavo d'antenna standard. Gli indicatori LED facilitano l'installazione e l'allineamento.

RBGroove52HPnr2		AR9342 100M 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	60.5	31.0