



MikroTik GrooveA 52 | CPE | RBGrooveA52HPn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, Omni antenna 6dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-groovea-52-cpe-rbgroovea52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s-omni-antenna-6dbi>

Price: **269,03 zł** gross / 218,72 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXLFHSKDOM

Product features

Standard wireless	a/b/g/n
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	177 mm
Profondità	44 mm
Kit di montaggio	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	150 Mb/s
Consumo energetico (max)	4.56 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	6 gain
Adattatore AC/DC	Yes
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	600 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Tensione di ingresso AC	9 V
Modello del processore	Qualcomm Atheros AR9342
Processore integrato	Yes
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Grigio
Tipo connettore antenna	N-type

Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	193 g

Full product description

Mikrotik Routerboard RBGrooveA52HPn

Mikrotik Routerboard RBGrooveA52HPn - RouterBOARD wireless completamente funzionante alimentato dal firmware RouterOS livello 4. Resistente alle intemperie, durevole e pronto all'uso. Ha una porta Ethernet 1x rj45 100mbs con supporto PoE e radio wireless integrata. Il software può scegliere tra la modalità wireless a 2,4GHz o 5GHz e un'elevata potenza di uscita di 500mW . Mikrotik Groove nello standard 802.11a/b/g/n e questo dispositivo supporta anche la modalità AP (Access Point).



Tecnologia Nv2 TDMA

Grazie alla tecnologia Nv2 TDMA, è possibile un throughput totale fino a 125Mbps. Ha un connettore N-maschio incorporato e punti di montaggio sul palo (accesso a punta), in modo da poterlo collegare direttamente all'antenna o utilizzare un cavo d'antenna standard. Gli indicatori LED facilitano l'installazione e l'allineamento.



Il dispositivo ha due modalità di frequenza

- RBGrooveA-52HPn-US (USA) è bloccato in fabbrica per 2412-2462MHz, 5170-5250MHz e 5725-5835MHz. Questo blocco non può essere rimosso.
- RBGrooveA-52HPn (Internazionale) supporta 2412-2484MHz e 5150MHz-5875MHz (la gamma di frequenza specifica può essere limitata dalle normative nazionali).



Mikrotik Routerboard RBGrooveA52HPn - contenuto del kit:

- RouterBoard
- Antenna omnidirezionale 2GHz 6dBi / 5GHz 8dBi Omni
- Alimentazione 24V
- Adattatore PoE
- Fascette di fissaggio



Caratteristiche principali :

- Può essere utilizzato come client o stazione base
- Possibilità di creare ponti efficienti in combinazione con qualsiasi antenna.
- Funzionamento nella banda 2,4GHz o 5GHz
- Alimentazione PoE
- Temperatura di esercizio da -20 a +70 °C
- Supporta la modalità AP
- Gli indicatori di segnale a LED facilitano l'installazione
- Potenza massima assorbita 5W