



MikroTik hAP ac lite tower | WiFi Router | RB952Ui-5ac2nD-TC, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-hap-ac-lite-tower-wifi-router-rb952ui-5ac2nd-tc-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **196,90 zł** gross / 160,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLPQKHRMMPM



Product features

Altezza	34 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	119 mm
Profondità	98 mm
Connettore USB	USB Tipo-A
Consumo energetico (max)	7 W
Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Livello di guadagno dell'antenna (max)	15 gain
Memoria flash	16 MB
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Installazione	Table
Tensione di ingresso AC	8 V
Colore del prodotto	Nero
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP hAP ac lite Tower Case

Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP hAP ac lite Tower Case a **punto di accesso** in grado di operare in modalità dual-band, cioè contemporaneamente nelle bande a 2,4 GHz e 5 GHz.



Scheda router ben attrezzata

Il dispositivo è dotato di processore da 650 MHz, 64 MB di RAM, cinque porte Ethernet 10/100 Mbps (uscita PoE sulla porta #5), doppio stream di rete wireless a 2,4 GHz e uno stream a 5 GHz. La porta USB incorporata permette di collegare un modem 3G/ 4G. L'hardware hAP ac lite funziona su software RouterOS con licenza di livello 4.



Nuova custodia universale e kit di montaggio

L'alloggiamento universale della torre consente di posizionare l'apparecchio in posizione orizzontale o verticale. Un kit di montaggio a parete è incluso nel prodotto.



Gamma di frequenza operativa

RB952UI-5AC2ND-TC (hAP ac lite Tower Case) opera nelle gamme di frequenza 2412 - 2462 MHz e 5150 - 5835 MHz.



hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

