



MikroTik hAP | WiFi Router | RB951Ui-2nD, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-hap-wifi-router-rb951ui-2nd-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **151,82 zł** gross / 123,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEEQQLFRMMKH

Information:

MikroTik RB951Ui-2nD hAP è un access point e router Wi-Fi compatto ideale per la casa o un piccolo ufficio. Offre accesso wireless a Internet nella banda 2,4 GHz e la possibilità di connessione cablata tramite le porte Ethernet/LAN. Il dispositivo funziona sotto il controllo di RouterOS level 4 ed è preconfigurato, così l'avvio è rapido e semplice. Può essere alimentato tramite presa jack o PoE, e l'alimentatore incluso facilita l'installazione. Il modello offre un processore da 650 MHz, 64 MB di RAM, uscita Passive PoE sulla porta 5, porta USB per modem 3G/4G e possibilità di montaggio a parete.

Product features

Standard wireless	802.11b/g/n
Altezza	28 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	113 mm
Profondità	89 mm
Connettore USB	USB Tipo-A
Kit di montaggio	Yes
Consumo energetico (max)	5 W
Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Livello di guadagno dell'antenna (max)	1.5 gain
Adattatore AC/DC	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB

Tensione di ingresso AC	6 V
Modello del processore	Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Processore integrato	Yes
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Interno	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

MicroTik RB951Ui 2nD hAP - punto di accesso e router Wi-Fi

RB951Ui 2nD hAP è un piccolo **access point e un router Wi-Fi** ideale per la casa o il piccolo ufficio, che fornisce un accesso wireless a Internet. Per il collegamento è possibile utilizzare anche il cavo Ethernet o le porte LAN dell'apparecchio. Il punto di accesso funziona sotto il controllo del sistema operativo Mikrotik RouterOS livello 4.



Montabile a parete

Questo dispositivo compatto in un involucro esteticamente piacevole si fonderà perfettamente con l'arredamento circostante. L'Access Point è inoltre dotato di speciali staffe per il montaggio a parete.



Iniettore PoE

L'access point RB951Ui-2nD può essere alimentato tramite presa jack o ingresso PoE tramite cavo Ethernet. Nella confezione è incluso un alimentatore con spina jack. L'hAP è preconfigurato, quindi basta collegare il cavo Internet e l'alimentazione per iniziare a utilizzare la rete wireless.



Caratteristiche principali:

- Processore da 650 MHz
- Rete wireless nella banda di frequenza a 2,4 GHz
- 64 MB DI RAM
- Uscita PoE passiva sulla porta #5
- Porta USB per collegare 3 G/ 4 G modem senza fili

Ethernet test results

RB951Ui-2nD		QCA9531 (650Mhz) 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	217.0	111.1
Bridging	25 bridge filter rules	40.6	493.0	70.1	287.1	70.9	36.3
Routing	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	200.8	102.8
Routing	25 simple queues	40.6	493.0	79.6	326.0	90.8	46.5
Routing	25 ip filter rules	40.6	493.0	42.2	172.8	43.2	22.1