



**MikroTik LtAP mini | LTE
Router | RB912R-2nD-LTm,
2,4GHz 300Mb/s, 1x RJ45
100Mb/s, 1x miniPCI-e, dual
SIM, GPS**



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/mikrotik-ltap-mini-lte-router-rb912r-2nd-ltm-24ghz-300mb-s-1x-rj45-100mb-s-1x-minipci-e-dual-sim-gps>

Price: **334,92 zł** gross / 272,29 zł net



Manufacturer: MIKROTIK
Referention number: DNXGFMNSHRMMPL

Product features

Altezza	28.5 mm
Porta WAN	Rete mobile (SIM)
Larghezza	139 mm
Profondità	77 mm
Connettore USB	Micro-USB
Velocità massima di trasferimento dati	54 Mb/s
Consumo energetico (max)	4 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	1.5 gain
Memoria flash	16 MB
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	54 Mbit/s
Connessione RS232	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Sistema operativo incluso	RouterOS
RAM installata	64 MB
Installazione	Table
Tensione di ingresso AC	8 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Nero
Interno	No

5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Punto di accesso wireless

LtAP mini è un piccolo punto di accesso wireless resistente alle intemperie con antenne LTE integrate e una presa **miniPCI-e**, in modo da poter utilizzare il proprio modem LTE.



Molte opzioni di potenza

LtAP mini ha anche **una porta Ethernet LAN 10/100** per dispositivi cablati. **La porta seriale RS232** fornisce l'accesso alla console per il debug. Il dispositivo ha diverse opzioni di alimentazione: **ingresso PoE 9-30V PoE tramite porta Ethernet, DC e presa microUSB.**



Ricco di caratteristiche

LtAP mini ha un alloggiamento speciale con un kit di montaggio a parete, due prese SIM per turno tra i fornitori e supporto integrato **GPS**, che lo rende ideale per l'utilizzo in veicoli in movimento come automobili, autobus e treni. Utilizzare il modulo GPS incorporato per tracciare la posizione del veicolo in tempo reale.

