



MikroTik R11e-LR2 | Scheda miniPCI-e | 2,4GHz



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/schede-di-rete/mikrotik-r11e-lr2-scheda-minipci-e-24ghz>

Price: **28,29 zł** gross / 23,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIPKHRMMIM

Product features

Tecnologia di connessione	Cablato
Consumi	2 W
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Colore del prodotto	Verde
Interfaccia host	Mini PCI Express
Interno	Yes

Full product description

MikroTik R11e-LR2 - Scheda miniPCI-e professionale con supporto alla tecnologia LoRa

MikroTik R11e-LR2 è una scheda miniPCI-e creata per utenti esigenti che apprezzano la stabilità e l'affidabilità. Grazie al supporto della tecnologia LoRa, la scheda è perfetta per applicazioni IoT, sistemi di monitoraggio o reti industriali. Scegliete la qualità del produttore MikroTik per costruire un'infrastruttura di rete avanzata ed efficiente.



Supporto per le tecnologie LoRa e IoT

MikroTik R11e-LR2 è una scheda miniPCI-e dedicata alla **tecnologia LoRa**, ideale per le applicazioni IoT. **Il dispositivo opera nella banda di frequenza di 2,4 GHz**, offrendo ampie capacità di trasmissione dati a lunga distanza. **Il supporto per lo standard LoRaWAN** consente una facile integrazione nelle reti IoT esistenti, rendendolo un modulo ideale per i gateway LoRa.



Design compatto e compatibilità con le routerboard

Grazie all'**interfaccia miniPCI-e**, MikroTik R11e-LR2 si integra facilmente con i dispositivi RouterBoard e altre soluzioni compatibili. Le dimensioni compatte consentono l'installazione anche in spazi limitati e funzionano bene anche in luoghi difficili. Il **produttore MikroTik** ha assicurato una lavorazione di alta qualità, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti difficili.

Ampio intervallo di temperatura operativa

Il MikroTik R11e-LR2 è progettato per garantire l'affidabilità in condizioni estreme. L'intervallo di **temperatura operativa** da **-40°C a 70°C** consente di utilizzare il dispositivo in ambienti difficili, come sistemi industriali o installazioni esterne. Le **certificazioni CE, FCC e ROHS** confermano la qualità e la sicurezza del prodotto.