



MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition | Router | 13x RJ45 1000 Mbps, 1x microSD, 2x SATA, 2x M.2, disco da 60 GB incluso



4 752224 002648 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-rb1100ahx4-dude-edition-router-13x-rj45-1000-mbps-1x-microsd-2x-sata-2x-m2-disco-da-60-gb-incluso>

Price: **1.351,81 zł** gross / 1.099,03 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPLIRMMNL

Product features

Altezza	148 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	444 mm
Profondità	47 mm
Cavi inclusi	AC
Consumi	25 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	13
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Porta RS-232	1
Frequenza del processore	1400 MHz
Sistema operativo incluso	RouterOS
Capacità SSD	60 GB
Numero di SSD installati	2
RAM installata	60 GB
Monitoraggio della temperatura	Yes
Monitoraggio della tensione	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Slot per scheda SIM	No
Numero di core del processore	4

Modello del processore	Annapurna Labs Alpine AL21400
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Supporto di memoria	SSD
Quantità di porte eSATA	2
Colore del prodotto	Argento
WAN Ethernet	No
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description

Dispositivo efficiente

RB1100AHx4 Dude Edition utilizza un nuovo **chip Cortex A15** a quattro core. Il chip è clockato a **1.4GHz**, che fornisce il massimo throughput fino a **7.5Gbit** supporta inoltre l'accelerazione hardware **IPsec** ed è più veloce di qualsiasi altro dispositivo RouterBOARD.



Diversità per lo stoccaggio

Il dispositivo dispone di diversi connettori rapidi per la memorizzazione (**due SATA e due M.2**) per utilizzare il database Dude, la cache o altri tipi di memorizzazione. Contiene un drive M.2 con **60 GB** e viene fornito con un pacchetto Dude che è già stato installato per la piena funzionalità. Il dispositivo ha **due connettori di alimentazione di emergenza IEC**, supporta l'ingresso passivo o 802.3at/af PoE e ha un connettore di telecomunicazione DC per **-48V DC**. Utilizza il raffreddamento passivo.

