



MikroTik RB1100AHx4 | Router | 13x RJ45 1000Mb/s, 1x microSD, 2x SATA 3, 2x M.2



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-rb1100ahx4-router-13x-rj45-1000mb-s-1x-microsd-2x-sata-3-2x-m2>

Price: **1.051,67 zł** gross / 855,02 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMNMKMRMNGM

Product features

Altezza	47 mm
Tipo di antenna	Non supportato
Indicatori LED	Attività
Larghezza	444 mm
Profondità	148 mm
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumi	20 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	13
Memoria flash	128 MB
Jack DC-in	Yes
Performance	7.5 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Capacità di rack	1U
Porta RS-232	1
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Firmware aggiornabile	Yes
Frequenza del processore	1400 MHz
Gestione web-based	Yes
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)

Sistema operativo incluso	RouterOS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	1000 MB
Monitoraggio della temperatura	Yes
Monitoraggio della tensione	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Tensione di ingresso AC	100 V
Slot per scheda SIM	No
Numero di core del processore	4
Modello del processore	Annapurna Labs Alpine AL21400
Tipologia alimentazione	AC
Processore integrato	Yes
Supporto di memoria	Flash
Colore del prodotto	Acciaio inossidabile
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
WAN Ethernet	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description

Potente dispositivo di gestione della rete

Il router RB1100AHx4 ha porte **13x Gigabit Ethernet** . Il router è alimentato dal processore **Annapurna Alpine AL21400 con quattro core** Cortex A15, con clock a **1,4 GHz** ciascuno, per un throughput massimo fino a **7,5 Gbit**. Il dispositivo supporta l'accelerazione hardware **IPsec** (fino a 2.2Gbps con AES128).



Design universale

Il dispositivo viene fornito con un contenitore **rack 1U**, una porta seriale **RS232** e doppi alimentatori ridondanti (con alimentazione -48v DC e supporto 802.3at/af).

