



MikroTik RB5009UPr+S+IN | Router | 7x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x RJ45 2.5Gb/s PoE, 1x SFP+, 1x USB 3.0



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-rb5009uprsin-router-7x-rj45-1000mb-s-poe-1x-rj45-25gb-s-poe-1x-sfp-1x-usb-30>

Price: **1.019,41 zł** gross / 828,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGJNNGRMMJJ

Information:

MikroTik RB5009UPr+S+IN è un router avanzato della serie RB5009, progettato per applicazioni domestiche e professionali esigenti. Offre 9 porte cablate, tra cui 7 porte Gigabit Ethernet e 1 porta 2,5 GbE con supporto PoE-in/PoE-out 802.3af/at, oltre a una porta 10G SFP+ e USB 3.0. Grazie al potente chipset Marvell Amethyst e al processore ARMv8 quad-core da 1,4 GHz, garantisce prestazioni molto elevate e una larghezza di banda full-duplex di 10 Gb/s. Ogni porta PoE-out può fornire fino a 25 W, mentre il budget totale di potenza è di 130 W. Il dispositivo supporta anche un montaggio rack flessibile, consentendo l'installazione di fino a 4 unità in 1U.

Product features

Omologazioni	CE, EAC, ROHS
Numero di USB	1
Consumi	150 W
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	8
Istruzioni / manuale utente	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Quantità di slot del modulo SFP+	1
Frequenza del processore	350 MHz
Sistema operativo incluso	RouterOS
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes

RAM installata	1024 MB
RAM installata	1 GB
Monitoraggio della temperatura	Yes
Monitoraggio della tensione	Yes
Slot per scheda SIM	No
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Modello del processore	88F7040
Tipologia alimentazione	PoE
Colore del prodotto	Nero
WAN Ethernet	No
SFP WAN	No
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description

MikroTik RB5009UPr S IN: il nuovo standard dei router avanzati

MikroTik RB5009UPr S IN è l'ultimo modello dell'apprezzata serie **RB5009**. Questo router avanzato offre tutte le caratteristiche del precedente modello **RB5009UG S IN**, migliorandole con l'alimentazione **PoE-in e PoE-out** su tutte le otto porte Ethernet. Questo lo rende ideale per gli utenti più esigenti.



Caratteristiche tecniche avanzate

Il router **RB5009UPr S IN** è un dispositivo di alta gamma, perfetto per laboratori domestici e ambienti di rete professionali. Dispone di **9 porte** cablate, una porta USB 3.0 full-size, 7 porte Gigabit Ethernet (**802.3af/at PoE-out e PoE-in**), una porta 2,5 Gigabit Ethernet (802.3af/at PoE-out e PoE-in) e uno slot SFP 10G. Tutte le porte sono integrate con un potente chip di commutazione della famiglia Marvell Amethyst, che supporta il routing full duplex a 10 Gbps verso un processore quad-core Marvell Armada ARMv8 a 1,4 GHz. Con questa configurazione, il router offre prestazioni quasi doppie rispetto ad altri prodotti MikroTik.

Caratteristiche PoE avanzate

Ogni porta PoE-out può fornire fino a 25W di potenza e tutte le porte collegate hanno un limite di 130W, sufficiente per la maggior parte delle configurazioni. Il router consente di specificare manualmente la potenza massima disponibile dalle fonti di alimentazione. Se si verifica un problema con una delle fonti di alimentazione, l'unità passa automaticamente alla seconda tensione più alta, garantendo il funzionamento continuo.

Montaggio e accessori

Con un semplice kit di accessori di montaggio, è possibile montare fino a **quattro router RB5009UPr S IN** in un unico spazio rack **1U**. Il kit di montaggio a rack **RB5009** (K-79) è venduto separatamente e consente una gestione flessibile dello spazio a rack.