



MikroTik RB951Ui-2HnD | WiFi Router | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-rb951ui-2hnd-wifi-router-24ghz-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **205,15 zł** gross / 166,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFPPUEKTN

Information:

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD è un router wireless e access point ad alte prestazioni per casa o piccolo ufficio, basato su un processore Atheros 600 MHz e 128 MB RAM. Offre 5 porte Ethernet, una porta USB 2.0 e Wi-Fi 2.4 GHz conforme a 802.11 b/g/n con potenza di 1000 mW. Le antenne integrate garantiscono praticità d'uso, mentre RouterOS level 4 semplifica la configurazione e offre ampie possibilità di gestione della rete. Un ulteriore vantaggio è l'uscita PoE sulla porta 5, che consente di alimentare dispositivi compatibili. La confezione include il dispositivo in un involucro di plastica e l'alimentatore.

Product features

Altezza	29 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Modulazione	16-QAM
Sensibilità ricevitore	802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Larghezza	138 mm
Profondità	113 mm
Connettore USB	USB Tipo-A
Software forniti	MikroTik RouterOS
Consumo energetico (max)	7 W
Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5

Livello di guadagno dell'antenna (max)	2.5 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 50 °C
Frequenza del processore	600 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	128 MB
Tensione di ingresso AC	7 V
Modello del processore	Qualcomm Atheros AR9344-DC3A
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di RAM	DDR2
Materiale cassa	Plastica
Interno	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD

RB951Ui-2HnD routerboard è un router wireless e access point di nuova generazione **SOHO (small office home office)**. Ha un processore **Atheros** e più potenza di calcolo. È dotato di cinque porte Ethernet, una porta USB 2.0 e una radio a 2,4 GHz ad alta potenza di 1000 mW. Conforme agli standard di rete wireless 802.11 b/g/n. Le antenne sono costruite nel dispositivo. Il router è basato sul firmware **Microtik RouterOS livello 4** che fornisce facilità di configurazione e una moltitudine di funzioni.



Processore ad alte prestazioni a 600 MHz

Routerboard RB951Ui-2HnD è dotato di processore a 600 MHz, 128 MB di RAM e funzione di uscita PoE per la porta #5, che permette di alimentare altri dispositivi PoE con la stessa tensione. Il carico massimo sulla porta è di 500 mA. La confezione include **RouterBOARD 951Ui-2HnD** in un alloggiamento di plastica e un alimentatore.



Risultati del test

RB951Ui-2HnD		AR9344 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	40.0	485.8	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	40.0	485.8	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	40.0	485.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB951Ui-2HnD

