



**Extralink SC/UPC-SC/APC |
Patchcord | LSZH,
Monomodale, Simplex,
G.657B3, 3mm, Easy Flex,
20m**

5 902560 363128 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-sc-upc-sc-apc-patchcord-lszh-monomodale-simplex-g657b3-3mm-easy-flex-20m>

Price: **21,83 zł** gross / 17,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFQMFRMMJK

Product features

Protocollo di test incluso	Yes
Struttura della modalità di fibra	Single-mode
Lunghezza cavo	20 m
Full duplex	No
Diametro della corda	3 mm
Materiale della guaina	Low smoke zero halogen (LSZH)
Connettore di tipo lucido	APC/UPC
Colore del prodotto	Bianco
Genere del connettore 2	Maschio
Genere del connettore 1	Maschio
Tipo di fibra ottica	G.657.B3
Tipo di cavo	FTTH

Full product description

Patchcord SC/UPC-SC/APC SM G.657B3 SIMPLEX 3.0MMM 20M LSZH EASY FLEX

Patchcord (il cavo di collegamento) **monomodale** con una lunghezza di **20 metri** e un diametro di **3 mm**, terminato con connettori **SC/UPC-SC/APC**, viene utilizzato per il **collegamento in rete di apparecchiature ottiche** come interruttori o convertitori. I cavi adattatori sono anche ampiamente utilizzati nelle reti **FTTH** per collegare dispositivi di tipo **OLT** e **ONU/ONT**. Questi cavi hanno una classificazione di materiale **LSZH (Low Smoke Zero Halogen)**, il che significa che la loro guaina è fatta di mescole **termoplastiche** o **termoindurenti**, che, sotto l'influenza del calore, emettono **una quantità limitata di fumo** e **non emettono alogeni**.



Caratteristiche del cavo adattatore

- Bassa attenuazione
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura
- Ripetibilità delle misure
- Ripetibilità dei parametri

Scopo

- Reti FTTH
- LAN, WAN
- Sistemi WDM