



**MikroTik SXT SA5 ac | CPE |
RBSXTG-5HPacD-SA, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-sxt-sa5-ac-cpe-rbsxtg-5hpacd-sa-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **426,79 zł** gross / 346,98 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEHOKUEKQM

Product features

Standard wireless	a/n/ac
Altezza	140 mm
Indicatori LED	Potenza
Modulazione	256-QAM
Larghezza	140 mm
Profondità	65 mm
Connettore USB	USB Tipo-A
Chipset	QCA9882-BR4A-R
Kit di montaggio	Yes
Consumo energetico (max)	12 W
Peso dell'imballo	265 g
Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	13 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 80 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Range di frequenza	80 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	128 MB
Tensione di ingresso AC	12 V

Modello del processore	Qualcomm Atheros QCA9557-AT4A-R
Processore integrato	Yes
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No
5 GHz	Yes

Full product description

MicroTik SXT SA5 ac

Il nuovo standard AC è qui, con velocità di trasmissione dati fino a 866Mbps, modulazione 256-QAM e canali a 80MHz. 802.11ac apre nuove possibilità e velocità che non sono mai state possibili prima.



Compatibile con tutti i dispositivi più vecchi

SXT ac è un nuovo membro della linea di prodotti 802.11ac, attualmente sono disponibili due modelli - con un'antenna normale a 28 gradi e il modello SA con un'antenna a settori a 90 gradi. Supporta anche la modalità 802.11a/n ed è compatibile con tutti i vecchi dispositivi RouterBOARD, compresi i protocolli Nstream e Nv2. Entrambi i dispositivi sono dotati di Gigabit Ethernet.



L'interno del dispositivo è perfettamente equipaggiato

Il dispositivo è dotato di una porta Gigabit Ethernet, che consente di sfruttare al meglio lo standard 802.11ac 2x2 MIMO. Il dispositivo è progettato per la banda 5GHz. È dotato di un'antenna bipolarizzata con guadagno di energia di 13dBi e separazione tra le polarizzazioni di 35dB. Il dispositivo può essere montato a parete utilizzando la staffa quickMount Extra.



Le caratteristiche più importanti:

- Potenza di trasmissione fino a 30 dBm
- Funzionamento nella banda 5 GHz
- Sistema RouterOS con licenza di livello 4
- Portata fino a 866 Mb/s
- Standard 802.11ac
- Alimentazione: PoE passivo o PoE 802.3af/at 12-57V
- Guadagno di energia 13 dBi
- Antenna a settori integrata, larghezza del fascio a 90°

