



**MikroTik SXTsq Lite2 | CPE |
RBSXTsq2nD, 2,4GHz, 1x RJ45
100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-sxtsq-lite2-cpe-rbsxtsq2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **132,56 zł** gross / 107,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMORHRMMPK

Product features

Altezza	34 mm
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Larghezza	129 mm
Profondità	129 mm
Velocità massima di trasferimento dati	100 Mb/s
Consumo energetico (max)	5 W
Peso dell'imballo	492 g
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Memoria flash	16 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Profondità imballo	180 mm
Altezza imballo	45 mm
Larghezza imballo	255 mm
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Tensione di ingresso AC	10 V
Processore integrato	Yes
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Interno	Yes

5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	295 g

Full product description

Dispositivo client MicroTik SXTsq Lite2

SXTsq Lite2 è un dispositivo wireless per esterni compatto e leggero con antenna integrata. Ideale per collegamenti punto a punto o come unità CPE. È compatto, resistente alle intemperie e facile da montare. È progettato per operare nella banda a 2,4 GHz, supporta lo standard IEEE 802.11 b/g/n e utilizza la tecnologia 2x2 MIMO (dual-chain). La velocità massima teorica è di 300 Mbps.



L'antenna SXTsq Lite2 è due volte più sottile

L'SXTsq Lite2 mantiene un'antenna da 10 e un fascio largo 60° come l'SXT Lite2, il nostro modello precedente, ma il design dell'antenna è stato migliorato e le sue dimensioni sono state drasticamente ridotte - l'SXTsq è due volte più sottile.



SXTsq Lite2 facile da installare e configurare

La custodia è dotata di fori per il fissaggio diretto del morsetto in tre diverse posizioni di montaggio, con possibilità di montaggio su ringhiere orizzontali. Il dispositivo ha una porta Ethernet 10/100 Mbit. C'è anche una messa a terra facilmente accessibile che protegge il dispositivo dai fulmini.



L'apparecchio e il set contengono tutto ciò che è importante:

- Il dispositivo contiene una porta Ethernet 10 / 100Mbi
- Alimentato da PoE passivo
- il campo di tensione di ingresso è di 10 - 30 V DC
- Gli iniettori 24 V, 0,38 A e PoE sono inclusi nella confezione



Le caratteristiche più importanti:

- potenza massima di trasmissione 30 dBm
- antenna integrata con guadagno di 10 dBi

- funzionamento nella banda dei 2,4 GHz
- Doppia polarità (doppia catena / 2x2 MIMO)
- Alimentazione passiva tramite PoE
- Facile installazione con la custodia All-in-One
- LED che indicano l'intensità del segnale
- Protezione ESD fino a 10kV ESD sulla radio

Specifiche di rete wireless:

Rete senza fili

2.4 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	30	-100
11MBit/s	30	-93
6MBit/s	30	-94
54MBit/s	26	-80
MCS0	30	-94
MCS7	25	-75