



**Mikrotik wAP ac LTE kit (2024) |
Router LTE |
wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU,
LTE4, Wi-Fi 5, 2x GbE RJ45,
microSIM, IP54**



4 752224 009241 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte-kit-2024-router-lte-wapgr-5hacd2hndec200a-eu-lte4-wi-fi-5-2x-gbe-rj45-microsim-ip54>

Price: **577,14 zł** gross / 469,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGMPSHRMNHK

Full product description

Kit MikroTik wAP ac LTE - La soluzione completa per la vostra rete wireless

Kit MikroTik wAP ac LTE (wAPGR-5HacD2HnD



Versatilità e affidabilità

Il **kit wAP ac LTE** è dotato di due porte Gigabit Ethernet, che consentono di utilizzare il modem **LTE** integrato, che supporta connessioni **2G, 3G e 4G (LTE cat 4)**. Ciò consente di usufruire di una connessione Internet mobile di backup affidabile, anche se si dispone già di un ISP cablato. La nuova versione del dispositivo include il modem **LTE R11eL-EC200A-EU**, che offre una migliore connettività e supporta la banda **B28** aggiuntiva, con un prezzo inferiore e una migliore qualità della connessione.

Resilienza e sicurezza

Il **kit WAP ac LTE** è progettato per resistere alle condizioni esterne più difficili. Può essere fissato a qualsiasi parete esterna e la parte inferiore dell'unità può essere fissata con una speciale vite antivandalo. Grazie a un foro sul retro dell'alloggiamento, il cavo Ethernet può essere fatto passare direttamente dietro l'unità, riducendo al minimo la visibilità dell'installazione. Il **kit WAP ac LTE** può essere montato a parete, a soffitto, su palo o su una superficie piana, grazie al supporto e alle staffe di montaggio in dotazione.

Flessibilità ed efficienza

Il modulo LTE del dispositivo è collegato a due antenne interne tramite pigtail U.FL, che consentono di collegare un'antenna LTE esterna per aumentare la copertura. Il dispositivo può essere alimentato tramite PoE passivo o **802.3af/at** e una presa DC. Il throughput massimo teorico della connessione LTE è di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, con supporto di più bande per un'ampia disponibilità.

Forti prestazioni tecniche

Il **kit MikroTik wAP ac LTE** è dotato di un processore quad-core **da 716 MHz e 128 MB di RAM**, che garantisce il supporto di carichi pesanti. Il massimo throughput wireless teorico è di **1200 Mbps (300 Mbps - 2,4 GHz e 867 Mbps - 5 GHz)**. L'antenna omnidirezionale utilizzata, con un guadagno di **2,5 dBi**, assicura un'ampia copertura wireless. Il dispositivo dispone di due porte **Gigabit Ethernet** e di una rete wireless **dual-chain a 2,4 GHz e 5 GHz** per una doppia copertura AP simultanea. Per facilitare l'utilizzo, **il kit wAP ac LTE è dotato di uno slot Micro SIM**.