



**MikroTik wAP ac LTE6 kit | Router
LTE | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-
LTE6, 4G 300Mb/s, AC1200, 2x
RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCI-e, 1x
SIM**



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte6-kit-router-lte-rbwapgr-5hacd2hndr11e-lte6-4g-300mb-s-ac1200-2x-rj45-1000mb-s-1x-minipci-e-1x-sim>

Price: **712,44 zł** gross / 579,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPIOMRMMPH

Product features

Omologazioni	CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS
Tipo di antenna	Internal
Kit di montaggio	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1167 Mb/s
Consumo energetico (max)	16 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
Memoria flash	128 MB
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Frequenza del processore	716 MHz
Sistema operativo incluso	RouterOS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	16 MB
Adattatore PoE incluso	Yes
Tensione di ingresso AC	10 V
Processore integrato	Yes
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Colore del prodotto	Bianco
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mb/s

Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

MicroTik RouterBoard wAP ac LTE6

MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6 kit (wAP R ac e R11e-LTE6 card) è un punto di accesso wireless resistente alle intemperie con modem integrato che supporta connessioni **2G, 3G e 4G** (LTE cat. 6). Il dispositivo è inoltre dotato di un modulo radio integrato che opera in bande **2.4GHz e 5GHz**, in standard **802.11b/g/n/a/ac** e 2x porte Ethernet Gigabit 10/100/1000.



Un dispositivo che utilizza più bande

Il CAT6 consente anche l'aggregazione dei media e permette di utilizzare più bande contemporaneamente. Questo è un grande vantaggio quando ci sono molti **LTE** utenti in giro. Ciò fornisce una migliore risposta in un ambiente affollato e maggiori prestazioni per le situazioni di segnale più deboli in campagna.



Router di backup

Il **wAP ac LTE6set** ha due porte Gigabit Ethernet - può essere utilizzato come router cablatto con un backup **LTE** attraverso la presa **Micro SIM**. In alternativa, è possibile godere di una comunicazione wireless senza soluzione di continuità ovunque - all'interno o all'esterno. **wAP ac LTE** è progettato per fornire una connessione forte e affidabile in quasi tutte le situazioni e in tutte le condizioni atmosferiche. È resistente alle temperature da -30°C a +60°C e può essere facilmente montato su pareti, soffitti o pali.



Le caratteristiche più importanti:

- Supporto 2G, 3G e 4G (LTE Cat 6)
- Alimentazione tramite presa DC, PoE passivo o PoE 802.3af/at
- Aggregazione di bande
- Massima velocità di trasmissione WiFi teorica: 1200 Mbps (300 Mbps in 2,4 GHz, 867 Mbps in 5 GHz)
- Possibilità di trasmettere la rete wireless nelle bande a 2,4 e 5 GHz contemporaneamente
- Sistema RouterOS con licenza di livello 4
- Possibilità di installazione all'aperto
- 2 porte Gigabit Ethernet
- Supporto per gli standard IEEE 802.11 b/g/n e IEEE 802.11 a/n/ac
- Supporto LTE cat. 6