



MikroTik wAP R | Punto di accesso | RBwAPR-2nD, 2,4GHz, miniPCI-e, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/access-point/mikrotik-wap-r-punto-di-accesso-rbwapr-2nd-24ghz-minipci-e-1x-rj45-100mb-s>

Price: **303,64 zł** gross / 246,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNMJLRMMOK

Product features

Altezza	30 mm
Indicatori LED	Si
Larghezza	185 mm
Profondità	85 mm
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Consumo energetico (max)	6 W
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	2 gain
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Tasto reset	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Installazione	Table
Tensione di ingresso AC	9 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

MicroTik wAP R

Mikrotik Routerboard RBwAPR-2nD wAP LTE è un piccolo punto di accesso wireless resistente alle intemperie con un modem cellulare integrato che supporta connessioni 2G, 3G e 4G (LTE). Collegatevi alla rete wireless integrata wAP **802.11b/g/n** e accedete alla rete **LTE** dal vostro telefono o da qualsiasi altro dispositivo wireless. WAP LTE ha anche una porta **10/100 Ethernet LAN** per dispositivi cablati. WAP ha il firmware Mikrotik RouterOS livello 4.



Resistente alle intemperie

Il dispositivo impermeabile può essere montato all'esterno della casa, in auto, in veranda o in qualsiasi altro luogo in cui sia necessario l'accesso wireless da un telefono o da un computer. Include anche un supporto per scrivania in modo da poterlo posizionare all'interno dell'edificio vicino a una finestra.



L'interno perfetto

Le schede LTE sono collegate a due antenne interne con connettori U.F.L, quindi se si desidera, è possibile scollegare i connettori e aggiungere la propria antenna esterna LTE per una maggiore portata. Il dispositivo ha diverse opzioni di alimentazione **9-30V PoE-in** via porta Ethernet, presa DC e connettore per auto, molto utile in dispositivi mobili come auto, autobus o treni.



Le caratteristiche più importanti:

- Antenna LTE con guadagno 2 - 4,5 dBi, connettore uFL
- Slot MiniPCI
- 2x2 MIMO, antenne con guadagno di 2 dBi
- Compatibilità con le norme 802.11 b/g/n
- Possibilità di trasmissione WiFi senza fili nella banda a 2,4 GHz
- Possibilità di installazione all'aperto
- Diversi metodi di alimentazione
- Sistema RouterOS con licenza di livello 4