



## Extralink SC/UPC-SC/UPC | Patchcord | Monomodale, Simplex, G652D, 3mm, 5m



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-sc-upc-sc-upc-patchcord-monomodale-simplex-g652d-3mm-5m>

Price: **3,57 zł** gross / 2,90 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMIHOJRMKM

### Product features

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Omologazioni                      | CE, RoHs                 |
| Protocollo di test incluso        | Yes                      |
| Struttura della modalità di fibra | Single-mode              |
| Lunghezza cavo                    | 5 m                      |
| Full duplex                       | No                       |
| Plug & Play                       | Yes                      |
| Tipo di imballo                   | Bag                      |
| Diametro della corda              | 3 mm                     |
| Materiale della guaina            | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Connettore di tipo lucido         | UPC                      |
| Colore del prodotto               | Giallo                   |
| Genere del connettore 2           | Maschio                  |
| Genere del connettore 1           | Maschio                  |
| Tipo di fibra ottica              | G.652D                   |
| Tipo di cavo                      | FTTH                     |

### Full product description

#### Patchcord SC/UPC-SC/UPC SM G.652D SIMPLEX 3.0MMM 5M

**Patchcord** (il cavo di collegamento) **monomodale** con una lunghezza di **5 metri**, un diametro del cavo di **3 mm**, terminato con connettori **SC/UPC-SC/UPC**, viene utilizzato per **il collegamento in rete di apparecchiature ottiche** come interruttori o convertitori. I cavi adattatori

sono anche ampiamente utilizzati nelle reti **FTTH** per collegare dispositivi di tipo **OLT** e **ONU/ONT**.



### **Caratteristiche del cavo adattatore**

- Bassa attenuazione
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura
- Ripetibilità delle misure
- Ripetibilità dei parametri

### **Scopo**

- Reti FTTH
- LAN, WAN
- Sistemi WDM